


LS232

Frezy pełnowęglkowe (teowe) do czyszczenia naroży PVC



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglkowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach od 6 do 20 mm, przy różnej długości
całkowitej oraz różnej długości części roboczej
specjalna geometria ostrza pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i utrzymanie
gładkiej powierzchni materiału obrabianego
możliwość wykonania frezów z węgla spiekane o podwyższonej wytrzymałości
oraz udarności charakteryzującej się ziarnem ULTRA NANO GRAIN

Zastosowanie

specjalistyczne frezy trzpieniowe realizujące proces czyszczenia wewnętrznej strony
narożnika okna PVC
frez mający za zadanie usuwanie wypłytki po zgrzaniu profili PCV
frezy trzpieniowe dedykowane do specjalistycznych maszyn przy produkcji stolarki
otworowej z tworzyw sztucznych (np. ELUMATEC, EMMEGI, ROTOX, FIMTEC, PREZ-
MET, PRESSTA EISELE, URBAN, WEGOMA, etc.)
posuwu od 2 do 12 m/min - w zależności od średnicy narzędzia oraz rodzaju
materiału obrabianego

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość spirali	J.m.
○	LS232-0806-0001	8	40	100	6	2	szt.
○	LS232-0806-0002	8	40	100	6	3	szt.
○	LS232-0806-0003	8	45	100	6	3	szt.
○	LS232-0808-0001	8	45	100	8	3	szt.

INFO:

Frezy trzpieniowe HM wykonujemy na indywidualne zamówienia klientów

Do pobrania

[DaneTech_CL_UJ_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Wiertła HSS do kłamek](#)

[Piły ALUEX -Cleaning PVC- do usuwania
wypływek, czyszczenia naroży PVC](#)

[Piły ALUEX -5° do cięcia kształtowników
z Al. i tworzyw sztucznych](#)

[Piły ALUEX +5° do cięcia kształtowników
z Al. i tworzyw sztucznych](#)



[Piły ALUEX MARATHON 1GA-5° do cięcia
kształt. Al., metali kolorowych i PVC](#)

[Piły ALUEX MARATHON 1GA+5° do
cięcia kształt. Al., metali kolorowych i
PVC](#)

[Piły SEALUEX WB+15° do cięcia profili
okiennej PVC z uszczelką gumową](#)

[Piły ALUEX -Chamfering PVC- do
fazowania listew przyszybowych](#)



[Frezy HSS do cięcia listew
miedzyszybowych na wolnoobrotowych
przecinarkach](#)

