LS580 Wiertła HSS do klamkownic

Cechy - korzyści

ostrze i korpus wykonane ze stali szybkotnącej HSS
wiertła prawoskrętne lub lewoskrętne z gwintem zewnętrznym
możliwość wykonania wierteł w wersji ze stali HSS-E i/lub w wersji z pilotem
możliwość pokrywania wierteł powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do wiercenia otworów pod klamki w profilach PVC i innych tworzywach sztucznych
wiercenie w profilach z lub bez zamontowanego wzmocnienia stalowego
wiertła przeznaczone do pracy na centrach obróbczych

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica robocza	∅ S [mm] Średnica chwytu	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	P/L Prawe/Lewe	J.m.
●	LS580-1010-0001	10	M10	50	87	LEWE	szt.
●	LS580-1010-0002	10	M10	50	87	PRAWE	szt.
●	LS580-1010-0003	10	M10	50	87	LEWE z pilotem	szt.
●	LS580-1010-0004	10	M10	50	87	PRAWE z pilotem	szt.
●	LS580-1210-0001	12	M10	50	87	PRAWE	szt.
●	LS580-1210-0002	12	M10	50	87	LEWE	szt.
●	LS580-1210-0003	12	M10	50	87	LEWE z pilotem	szt.
●	LS580-1210-0004	12	M10	50	87	PRAWE z pilotem	szt.

Do pobrania

DaneTech_CL_LJ_PL.pdf

Produkty powiązane

Wiertła nieprzelotowe /prawe/

Wiertła nieprzelotowe /lewe/

Wiertła przelotowe /prawe/

Wiertła przelotowe /lewe/

Piły ALUEX -5º do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych

Piły ALUEX +5º do cięcia kształtowników z Al. i tworzyw sztucznych

Piły ALUEX MARATHON 1GA-5º do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC

Piły ALUEX MARATHON 1GA+5º do cięcia kształt. Al., metali kolorowych i PVC

Piły SEALUEX WB+15º do cięcia profili okiennych PVC z uszczelką gumową

Piły ALUEX -Chamfering PVC- do fazowania listew przyszybowych

Piły ALUEX -Cleaning PVC- do usuwania wypływek, czyszczenia naroży PVC

Frezy HSS do cięcia listew międzyszybowych na wolnoobrotowych przecinarkach