BM100

Brzeszczoty maszynowe HSS



Cechy - korzyści

wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 (SW7M) według normy PN-72/M-63200
odpowiednio wykonana obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wysokiej twardości brzeszczotów z zachowaniem odpowiedniej struktury materiału
dodatkowy zabieg wysokiego odpuszczania części chwytowej zapobiega pękaniu brzeszczotów podczas mocowania oraz w trakcie pracy
możliwość wykonania brzeszczotów na zamówienie, także wg. norm DIN oraz AS i BS

Zastosowanie

przeznaczone do cięcia takich materiałów jak pręty i profile ze stopów żelaza oraz metali kolorowych
w celu zwiększenia żywotności zalecane jest stosowanie cieczy chłodzącej podczas procesu cięcia
brzeszczoty stosowane w pilarkach ramowych

Katalog	Index	L [mm] Długość brzeszczotu	h [mm] Szerokość brzeszczotu	S [mm] Grubość brzeszczotu	Z Podziałka uzębienia	do Otwory mocujące [mm]	J.m.
○	BM100-0300-0002	0300,00	25,0	1,25	6	8,20	szt.
●	BM100-0300-0001	0300,00	32,0	1,60	6	8,20	szt.
●	BM100-0350-0001	0350,00	32,0	1,60	6	8,20	szt.
●	BM100-0350-0002	0350,00	32,0	2,00	6	8,20	szt.
●	BM100-0400-0002	0400,00	32,0	1,60	6	8,20	szt.
●	BM100-0400-0003	0400,00	32,0	2,00	6	8,20	szt.
●	BM100-0400-0004	0400,00	40,0	2,00	6	8,20	szt.
●	BM100-0450-0001	0450,00	32,0	1,60	6	10,20	szt.
●	BM100-0450-0002	0450,00	32,0	2,00	6	10,20	szt.
●	BM100-0450-0004	0450,00	40,0	2,00	4	10,20	szt.
●	BM100-0450-0005	0450,00	40,0	2,00	6	10,20	szt.
●	BM100-0450-0006	0450,00	40,0	2,00	8	10,20	szt.
●	BM100-0500-0007	0500,00	40,0	2,00	4	10,20	szt.
●	BM100-0500-0001	0500,00	40,0	2,00	6	10,20	szt.
●	BM100-0500-0004	0500,00	40,0	2,00	8	10,20	szt.
●	BM100-0500-0003	0500,00	40,0	2,50	6	10,20	szt.
●	BM100-0550-0002	0550,00	40,0	2,00	6	12,20	szt.
●	BM100-0550-0001	0550,00	50,0	2,50	6	12,20	szt.
●	BM100-0600-0001	0600,00	50,0	2,50	4	12,20	szt.
●	BM100-0600-0002	0600,00	50,0	2,50	6	12,20	szt.
●	BM100-0600-0003	0600,00	50,0	2,50	8	12,20	szt.

Legenda:
- Z - ilość zębów na cal
- brzeszczoty sprzedawane są w opakowaniu jednostkowym - 3 szt.

Do pobrania

DaneTech_BM_PL.pdf

Produkty powiązane

Brzeszczoty długie HSS - otwornica

Brzeszczoty długie HSS - NPMd-P