




PS312

Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie

Promocja



- to order -

Cechy - korzyści

- » SUPER TWARDY węgiel spiekany wykonany z nanoziaren (NANOGRAIN) o twardości 2.250 HV to jeszcze dłuższa żywotność - jeszcze więcej przeciętych m.b. płyty pomiędzy ostrzeniami
- » wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
- » precyzyjnie wykonany korpus piły z nowymi wyciszeniem obniża poziom hałasu i zapewnia dłuższą żywotność narzędzia - nowy stabilny i cichy dysk piły
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia
- » dysk wyważony dynamicznie eliminuje wibracje w czasie cięcia - stabilny proces skrawania i wyższa jakość przecinanych powierzchni

Zastosowanie

- » zwiększona żywotność cięcia warstwy okleiny, laminatu, lakieru w płytach z tworzyw drewnopochodnych (MDF, HDF, LDF, OSB)
- » cięcie - formatowanie w pakietach płyt drewnopochodnych laminowanych, foliowanych i lakierowanych - do grubości pakietu 100 mm (piły do średnicy 400 mm)
- » cięcie - formatowanie w pakietach płyt drewnopochodnych laminowanych, foliowanych i lakierowanych - powyżej grubości pakietu 100 mm (piły o średnicy większej niż 400 mm)

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnątrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory za bierakowe [mm]	J.m.
○	PS312-0305-0001	0305	30	4,4	3,0	60	GA	15	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0003	0350	30	4,4	3,0	72	GA	15	wyciszenie_L	COMBO	szt.
●	PS312-0350-0004	0350	75	4,4	3,0	72	GA	15	wyciszenie_L	2x11/100	szt.
●	PS312-0380-0001	0380	60	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x14/100 + 2x11/115 + 2x9/100	szt.
●	PS312-0380-0002	0380	60	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	2x14/100 + 2x11/115	szt.
●	PS312-0400-0002	0400	30	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x10/60	szt.
○	PS312-0420-0001	0420	80	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	4x19/120 + 2x9/130 + 2x14/110	szt.
○	PS312-0450-0003	0450	60	4,8	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.
○	PS312-0450-0009	0450	60	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	4x11/85 + 2x10/80 + 2x14/125	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnątrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia	Wyciszenie	ilxdo/dp Otwory za bierakowe [mm]	J.m.
o	PS312-0460-0002	0460	30	4,4	3,2	72	GA	15	wyciszenie_L	2x13/94 + 2x13/95	szt.
o	PS312-0480-0001	0480	30	4,8	3,5	72	GA	15	wyciszenie_L	2x10/60	szt.
o	PS312-0600-0007	0600	60	5,8	4,0	72	GA	20		2x12/85 + 2x12/115 + 2x19/120	szt.
o	PS310-0620-0001	0620	40	6,0	4,0	60	GA	18		2x13/114 + 2x13/115	szt.
o	PS310-0720-0001	0720	40	6,4	4,4	60	GA	20		2x13/114 + 2x13/140	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- wyciszenie_L - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)[Certyfikat B_Piły z płytkami HM_B_105_2021_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GB
do podcinania tworzyw
drewnopochodnych](#)[Podcinaki składane LL CUT line GS do
podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)[Podcinaki składane DIA](#)[Podcinaki stożkowe DIA](#)[GO Cleaner - płyn do mycia i
czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)