


BM600

Brzeszczoty długie HSS - otwornica



Cechy - korzyści

- » wykonane ze stali szybko tnącej HSS-DMo5 (SW7M)
- » odpowiednio wykonana obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wysokiej twardości brzeszczotów z zachowaniem odpowiedniej struktury materiału
- » dodatkowy zabieg wysokiego odpuszczania części chwytowej zapobiega pękaniu brzeszczotów podczas mocowania oraz w trakcie pracy

Zastosowanie

- » cięcie stali miękkiej, twardych tworzyw sztucznych i metali kolorowych
- » szczególnie zalecane do cięcia krzywoliniowego
- » wykonywanie łuków o małych promieniach

Katalog	Index	L [mm] Długość brzeszczotu	h [mm] Szerokość brzeszczotu	S [mm] Grubość brzeszczotu	Z Podziałka uzębienia	ilxdo Otwory mocujące [mm]	J.m.
o	BM600-0318-0001	0318,00	27,0	1,60	10	2 x 8,0	szt.

Legenda:

- Z - ilość zębów na cal
- brzeszczoty sprzedawane są w opakowaniu jednostkowym - 3 szt.

Do pobrania

[DaneTech_BM_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Brzeszczoty maszynowe HSS](#)
[Brzeszczoty długie HSS - NPMd-P](#)
