BM600 Brzeszczoty długie HSS - otwornica





Cechy - korzyści

wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 (SW7M)
odpowiednio wykonana obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wysokiej twardości brzeszczotów z zachowaniem odpowiedniej struktury materiału
dodatkowy zabieg wysokiego odpuszczania części chwytowej zapobiega pękaniu brzeszczotów podczas mocowania oraz w trakcie pracy

Zastosowanie

cięcie stali miękkiej, twardych tworzyw sztucznych i metali kolorowych
szczególnie zalecane do cięcia krzywoliniowego
wykonywanie łuków o małych promieniach

Katalog	Index	L [mm] Długość brzeszczotu	h [mm] Szerokość brzeszczotu	S [mm] Grubość brzeszczotu	Z Podziałka uzębienia	ilxdo Otwory mocujące [mm]	J.m.
o	BM600-0318-0001	0318,00	27,0	1,60	10	2 x 8,0	szt.

Legenda:
- Z - ilość zębów na cal
- brzeszczoty sprzedawane są w opakowaniu jednostkowym - 3 szt.

Do pobrania

DaneTech_BM_PL.pdf

Produkty powiązane

Brzeszczoty maszynowe HSS

Brzeszczoty długie HSS - NPMd-P