BM700

# Brzeszczoty długie HSS - NPMd-P





## Cechy - korzyści

wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 (SW7M)
odpowiednio wykonana obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wysokiej twardości brzeszczotów z zachowaniem odpowiedniej struktury materiału
dodatkowy zabieg wysokiego odpuszczania części chwytowej zapobiega pękaniu brzeszczotów podczas mocowania oraz w trakcie pracy

## Zastosowanie

cięcie stali miękkiej, twardych tworzyw sztucznych i metali kolorowych
zalecane do cięcia prostoliniowego
wykonywanie łuków o dużych promieniach

| Katalog | Index | L [mm] Długość brzeszczotu | h [mm] Szerokość brzeszczotu | S [mm] Grubość brzeszczotu | Z Podziałka uzębienia | ilxdo Otwory mocujące [mm] | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | BM700-0300-0001 | 0300,00 | 25,0 | 1,50 | 14 | 2 x 8,4 i 1 x 4,5 | szt. |

Legenda:
- Z - ilość zębów na cal
- brzeszczoty sprzedawane są w opakowaniu jednostkowym - 3 szt.

## Do pobrania

DaneTech_BM_PL.pdf

## Produkty powiązane

Brzeszczoty maszynowe HSS



Brzeszczoty długie HSS - otwornica