BM700

Brzeszczoty długie HSS - NPMd-P





Cechy - korzyści

wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 (SW7M)
odpowiednio wykonana obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wysokiej twardości brzeszczotów z zachowaniem odpowiedniej struktury materiału
dodatkowy zabieg wysokiego odpuszczania części chwytowej zapobiega pękaniu brzeszczotów podczas mocowania oraz w trakcie pracy

Zastosowanie

cięcie stali miękkiej, twardych tworzyw sztucznych i metali kolorowych
zalecane do cięcia prostoliniowego
wykonywanie łuków o dużych promieniach

Katalog	Index	L [mm] Długość brzeszczotu	h [mm] Szerokość brzeszczotu	S [mm] Grubość brzeszczotu	Z Podziałka uzębienia	ilxdo Otwory mocujące [mm]	J.m.
o	BM700-0300-0001	0300,00	25,0	1,50	14	2 x 8,4 i 1 x 4,5	szt.

Legenda:
- Z - ilość zębów na cal
- brzeszczoty sprzedawane są w opakowaniu jednostkowym - 3 szt.

Do pobrania

DaneTech_BM_PL.pdf

Produkty powiązane

Brzeszczoty maszynowe HSS

Brzeszczoty długie HSS - otwornica