



PS015

Piły z ogranicznikiem posuwu do cięcia wzdłużnego drewna litego



Cechy - korzyści

piły wyposażono w ogranicznik grubości wióra / ogranicznik posuwu zastosowany kształt zęba zapobiega przeciążeniu piły podczas pracy w konstrukcji dysku zaprojektowano szczeliny kompensujące wpływ temperatury pracy na zmianę stanu naprężenia dysku

Zastosowanie

piły przeznaczone do cięcia drewna twardego i miękkiego również do cięcia drewna suchego i świeżego zalecane szczególnie do cięcia wzdłużnego (wzdłuż słoi drewna) stosowane w przecinarkach stołowych i formatujących z posuwem ręcznym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS015-0300-0002	0300	30	3,4	2,2	14	GM	20	COMBO	szt.
●	PS015-0350-0002	0350	30	3,6	2,5	16	GM	20	COMBO	szt.
●	PS015-0400-0002	0400	30	3,8	2,5	18	GM	20	COMBO	szt.
○	PS015-0450-0003	0450	30	4,2	2,8	20	GM	20	COMBO	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 501mm - fi 630mm, minimalna ilość do zamówienia: 5 sztuk
- produkty na zamówienie fi 631mm - fi 800mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 800mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)

[Certyfikat_B_Piły z płytkami HM_B_105_2021_pol.pdf](#)

[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły z wyrzutnikiem wióra do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna](#)

[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

