




PS627

Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych



Cechy - korzyści

ostrza wykonane z SUPER TWARDEJ płytki HM (NANOGRAIN) o twardości 2.160 HV zapewniają jeszcze dłuższą żywotność narzędzia
wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
optymalnie dobrana geometria uzębienia 1GR8 (podcinak stożkowy)
płynna regulacja położenia podcinaka w maszynach do tego przystosowanych

Zastosowanie

podcinanie warstwy okleiny, laminatu, lakieru itp. w płytach z tworzyw drewnopochodnych (MDF, HDF, LDF, OSB)
stosowane w maszynach z płynną regulacją położenia podcinaka

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B-B1 [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS627-0080-0001	0080	20	3,2÷4,2	2,2	16	1GR	8		szt.
●	PS627-0100-0003	0100	20	3,2÷4,2	2,2	20	1GR	8		szt.
○	PS627-0100-0004	0100	22	3,2÷4,2	2,2	20	1GR	8		szt.
●	PS627-0125-0003	0125	20	3,2÷4,2	2,2	24	1GR	8		szt.
●	PS627-0125-0009	0125	20	3,1÷4,1	2,2	24	1GR	8		szt.
○	PS627-0125-0017	0125	22	3,1÷4,1	2,2	24	1GR	8		szt.
●	PS627-0150-0003	0150	30	3,2÷4,2	2,2	24	1GR	8		szt.
○	PS627-0160-0001	0160	55	4,4÷5,4	3,5	36	1GR	8	3x7/66	szt.
○	PS627-0180-0002	0180	30	4,4÷5,4	3,5	30	1GR	8	2x10/60	szt.
○	PS627-0180-0003	0180	45	4,4÷5,4	3,5	36	1GR	8		szt.
●	PS627-0180-0004	0180	45	4,8÷5,8	3,5	36	1GR	8		szt.
○	PS627-0200-0004	0200	65	4,4÷5,4	3,5	36	1GR	8	2x9/100 + 2x9/110	szt.

Legenda:

COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- wyciszenie_L - typ wyciszenia

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk

- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki

- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)
[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)
[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych](#)



[Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek](#)



[Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie](#)

