PS627 Podcinaki stożkowe LL CUT VH line 1GR do podcinania tworzyw drewnopochodnych

MEC MAN B HM





Cechy - korzyści

ostrza wykonane z SUPER TWARDEJ płytki HM (NANOGRAIN) o twardości 2.160 HV zapewnia jeszcze dłuższą żywotność narzędzia
wysoka gładkość twardych węglików to dłuższa żywotność pomiędzy ostrzeniami - ostrzenie na ostrzarkach CNC z zastosowaniem specjalnie dobranej ściernicy i parametrów jej pracy
optymalnie dobrana geometria uzębienia 1GR8 (podcinak stożkowy)
płynna regulacja położenia podcinaka w maszynach do tego przystosowanych

Zastosowanie

podcinanie warstwy okleiny, laminatu, lakieru itp. w płytach z tworzyw drewnopochodnych (MDF, HDF, LDF, OSB)
stosowane w maszynach z płynną regulacją położenia podcinaka

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B-B1 [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS627-0080-0001	0080	20	3,2÷4,2	2,2	16	1GR	8		szt.
●	PS627-0100-0003	0100	20	3,2÷4,2	2,2	20	1GR	8		szt.
○	PS627-0100-0004	0100	22	3,2÷4,2	2,2	20	1GR	8		szt.
●	PS627-0125-0003	0125	20	3,2÷4,2	2,2	24	1GR	8		szt.
●	PS627-0125-0009	0125	20	3,1÷4,1	2,2	24	1GR	8		szt.
○	PS627-0125-0017	0125	22	3,1÷4,1	2,2	24	1GR	8		szt.
●	PS627-0150-0003	0150	30	3,2÷4,2	2,2	24	1GR	8		szt.
○	PS627-0160-0001	0160	55	4,4÷5,4	3,5	36	1GR	8	3x7/66	szt.
○	PS627-0180-0002	0180	30	4,4÷5,4	3,5	30	1GR	8	2x10/60	szt.
○	PS627-0180-0003	0180	45	4,4÷5,4	3,5	36	1GR	8		szt.
●	PS627-0180-0004	0180	45	4,8÷5,8	3,5	36	1GR	8		szt.
○	PS627-0200-0004	0200	65	4,4÷5,4	3,5	36	1GR	8	2x9/100 + 2x9/110	szt.

Legenda:
COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60
ilxdo/dp: il - ilość otowów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów
- wyciszenie_L - typ wyciszenia
- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Podcinaki składane LL CUT line GS do podcinania tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT VH line GA5 / GA10 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piła LL CUT speedline GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT line GS do cięcia tworzyw drewnopochodnych

Piły LL CUT VH line 3GS do cięcia forniru naturalnego w pakiecie i ramek

Piły LL CUT VH line GA15 do cięcia tworzyw drewnopochodnych w pakiecie