



PS604

Piły serii POWER PLUS 1 -CHIPBOARD- do pilarek ręcznych



Cechy - korzyści

cienki rzaz oraz dysk gwarantują mniejsze opory skrawania, co znacznie ułatwia zagłębianie się narzędzia w przecinanym materiale
 otwór wielowypustowy - nowy typ mocowania ułatwia zakładanie piły na tuleję zaciskową, w przypadku jakichkolwiek zabrudzeń (pyłów) umożliwia poprawne założenie i ustalenie piły względem wału i docisku
 zastosowany węgiel spiekany gwarantuje długą żywotność i umożliwia wielokrotne ostrzenie
 dysk wykonany z wysokogatunkowej stali ulepszonej termicznie to równomierna twardość powierzchni oraz wysoka sztywność narzędzia
 proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy zapewnia bardzo ostre krawędzie
 szeroki zakres typowymiary w średnicach od 184 do 235 mm, dostosowany do większości elektronarzędzi na rynku

Zastosowanie

do cięcia, nacinania materiałów drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, MDF, OSB, HDF, LDF, MFP, etc.
 dedykowana również do cięcia profili z PVC i aluminium (profilu zamkniętych) o grubości ścianki nie przekraczającej 2 mm
 specjalnie profilowany kształt zęba oraz ostrza GA5 lub GA10 (zęby trapezowo proste) pozwala na zachowanie dobrej jakości obrabianej powierzchni mając możliwość regulacji prędkości obrotowej w pilarkie ręcznej należy ją dostosować do rodzaju lub typu ciętego materiału, np. w przypadku cięcia aluminium należy zmniejszyć obroty o ok. 20% w stosunku do prędkości zalecanej podczas obróbki drewna
 możliwość zastosowania także w maszynach stacjonarnych
 w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni oraz mając na względzie bezpieczny proces cięcia, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku - taki obrabiany detal/element winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. w łapie dociskowej lub na stole warsztatowym

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	J.m.
●	PS604-0184-0001	0184	20	2,7	1,6	48	GA	5	szt.
●	PS604-0184-0002	0184	30	2,7	1,6	48	GA	5	szt.
●	PS604-0190-0001	0190	30	2,2	1,4	52	GA	10	szt.
●	PS604-0190-0002	0190	30	2,7	1,6	52	GA	5	szt.
●	PS604-0210-0001	0210	30	2,2	1,4	52	GA	5	szt.
○	PS604-0235-0001	0235	30	2,7	1,6	56	GA	5	szt.

INFO:

producenci pilarek ręcznych w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty, w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiary piły sprawdzić posiadany typ pilarki (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)
[Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf](#)
[PrzeglądMaszyn_POWERPLUS_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły serii POWER PLUS 2 -WOOD- do
pilarek ręcznych](#)



[Piły serii POWER PLUS 3 -UNIVERSAL- do
pilarek ręcznych](#)



[Piły serii POWER PLUS 4 -BUILD- do
pilarek ręcznych](#)



[GO Cleaner - płyn do mycia i
czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

