



BM700

## Brzeszczoty długie HSS - NPMd-P



## Cechy - korzyści

- » wykonane ze stali szybkotnącej HSS-DMo5 (SW7M)
- » odpowiednio wykonana obróbka cieplna pozwala na uzyskanie wysokiej twardości brzeszczotów z zachowaniem odpowiedniej struktury materiału
- » dodatkowy zabieg wysokiego odpuszczania części chwytowej zapobiega pękaniu brzeszczotów podczas mocowania oraz w trakcie pracy

## Zastosowanie

- » cięcie stali miękkiej, twardych tworzyw sztucznych i metali kolorowych
- » zalecane do cięcia prostoliniowego
- » wykonywanie łuków o dużych promieniach

| Katalog | Index           | L [mm]<br>Długość<br>brzeszczotu | h [mm]<br>Szerokość<br>brzeszczotu | S [mm]<br>Grubość<br>brzeszczotu | Z<br>Podziałka<br>uzębienia | ilxdo<br>Otwory<br>mocujące [mm] | J.m. |
|---------|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|
| o       | BM700-0300-0001 | 0300,00                          | 25,0                               | 1,50                             | 14                          | 2 x 8,4 i 1 x 4,5                | szt. |

## Legenda:

- Z - ilość zębów na cal
- brzeszczoty sprzedawane są w opakowaniu jednostkowym - 3 szt.

## Do pobrania

[DaneTech\\_BM\\_PL.pdf](#)

## Produkty powiązane

[Brzeszczoty długie HSS - otwornica](#)
[Brzeszczoty maszynowe HSS](#)
