

WB010

Wiertła do muru i betonu /krótkie/

Promocja



Cechy - korzyści

- » ostrze z gatunkowego węgla spiekanego
- » precyzyjnie i centrycznie wlotowana w główkę korpusu wiertła płytka HM to jeszcze większa żywotność i pewność pracy
- » optymalny kąt wierzchołkowy ostrza płytki z węgla spiekanego 130 stopni ułatwia wprowadzenie wiertła w wiercony materiał
- » płynne odprowadzanie urobki to efekt zaprojektowanej konstrukcji spirali, która pozwala na stabilne prowadzenie wiertła i wywiercenie większej ilości otworów

Zastosowanie

- » wiercenie otworów płytkich, np. pod kołki montażowe
- » idealne do wiercenia w murze, betonie i kamieniu naturalnym
- » stosowane w tradycyjnych wiertarkach obrotowo-udarowych
- » chwyt cylindryczny - typu KWPn

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica wiertła	L [mm] Długość całkowita	L1 [mm] Długość robocza	J.m.
●	WB010-0004-0001	0004	0075	0040	szt.
●	WB010-0005-0002	0005	0085	0050	szt.
●	WB010-0006-0001	0006	0100	0057	szt.
●	WB010-0008-0001	0008	0120	0077	szt.
●	WB010-0010-0001	0010	0120	0077	szt.
●	WB010-0012-0001	0012	0150	0085	szt.
●	WB010-0014-0001	0014	0150	0090	szt.
○	WB010-0020-0001	0020	0160	0100	szt.

Produkty powiązane

[Wiertła do muru i betonu /długie/](#)
