

WB040

Wiertła do muru i betonu /długie/

Promocja



Cechy - korzyści

- » ostrze z gatunkowego węgla spiekanego
- » precyzyjnie i centrycznie wlotowana w główkę korpusu wiertła płytka HM to jeszcze większa żywotność i pewność pracy
- » optymalny kąt wierzchołkowy ostrza płytki z węgla spiekanego 130 stopni ułatwia wprowadzenie wiertła w wiercony materiał
- » płynne odprowadzanie urobki to efekt zaprojektowanej konstrukcji spirali, która pozwala na stabilne prowadzenie wiertła i wywiercenie większej ilości otworów

Zastosowanie

- » do wiercenia otworów długich i przelotowych
- » idealne do wiercenia w murze, betonie i kamieniu naturalnym
- » stosowane w tradycyjnych wiertarkach obrotowo-udarowych
- » chwyt cylindryczny - typu KWPn

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica wiertła	L [mm] Długość całkowita	L1 [mm] Długość robocza	J.m.
●	WB040-0006-0001	0006	0200	0135	szt.
●	WB040-0008-0001	0008	0200	0135	szt.
●	WB040-0008-0002	0008	0300	0220	szt.
●	WB040-0010-0001	0010	0200	0135	szt.
●	WB040-0010-0002	0010	0300	0220	szt.
●	WB040-0014-0001	0014	0400	0300	szt.

Produkty powiązane

[Wiertła do muru i betonu /krótkie/](#)
