WB040 Wiertła do muru i betonu /długie/

HM

Promocja









Cechy - korzyści

- ostrze z gatunkowego węglika spiekanego
- precyzyjnie i centrycznie wlutowana w główkę korpusu wiertła płytka HM to jeszcze większa żywotność i pewność pracy
- optymalny kąt wierzchołkowy ostrza płytki z węglika spiekanego 130 stopni ułatwia wprowadzenie wiertła w wiercony materiał
- płynne odprowadzanie urobki to efekt zaprojektowanej konstrukcji spirali, która pozwala na stabilne prowadzenie wiertła i wywiercenie większej ilości otworów

Zastosowanie

- do wiercenia otworów długich i przelotowych
- idealne do wiercenia w murze, betonie i kamieniu naturalnym
- stosowane w tradycyjnych wiertarkach obrotowo-udarowych
- chwyt cylindryczny - typu KWPn

Katalog	Promocja	Index	∅ D [mm] Średnica wiertła	L [mm] Długość całkowita	L1 [mm] Długość robocza	J.m.
●	-	WB040-0006-0001	0006	0200	0135	szt.
●	-	WB040-0008-0001	0008	0200	0135	szt.
●	-	WB040-0008-0002	0008	0300	0220	szt.
●	-	WB040-0010-0001	0010	0200	0135	szt.
●	-	WB040-0010-0002	0010	0300	0220	szt.
●	25.30	WB040-0014-0001	0014	0400	0300	szt.

Produkty powiązane

Wiertła do muru i betonu /krótkie/

