
EZ0963 GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963

Nowość









Normy: DIN 963,ISO 2009,PN/M 82207,PN-EN ISO 2009

Cechy - korzyści

- wkręt z łbem stożkowo-płaskim i nacięciem prostym GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- wkręt z gwintem metrycznym
- możliwość wyprodukowania wkrętów DIN 963 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- wkręt z łbem stożkowo-płaskim znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
- używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba śruby
- stosowany jest przez monterów do prac związanych ze skręcaniem desek, mebli ogrodowych lub przy mocowaniu zawiasów
- wkręty/śruby z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym DIN 963 / ISO 2009 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096323 3	3	3	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 4	3	4	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 6	3	6	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 8	3	8	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 10	3	10	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 12	3	12	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 16	3	16	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 20	3	20	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 25	3	25	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 30	3	30	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 35	3	35	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096323 40	3	40	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096323 45	3	45	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096323 50	3	50	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096324 6	4	6	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 8	4	8	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 10	4	10	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 12	4	12	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 16	4	16	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 20	4	20	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 25	4	25	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 30	4	30	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 35	4	35	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 40	4	40	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 45	4	45	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096324 50	4	50	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 6	5	6	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 8	5	8	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 10	5	10	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 12	5	12	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 16	5	16	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 20	5	20	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 25	5	25	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 30	5	30	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 35	5	35	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 40	5	40	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096325 45	5	45	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096325 50	5	50	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096325 55	5	55	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096325 60	5	60	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096325 70	5	70	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096325 80	5	80	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096325 90	5	90	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096325 120	5	120	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 6	6	6	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096326 8	6	8	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096326 10	6	10	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096326 12	6	12	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096326 16	6	16	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096326 20	6	20	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	500	opak.
●	EZ096326 25	6	25	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 30	6	30	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 35	6	35	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 40	6	40	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 45	6	45	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 50	6	50	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 55	6	55	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096326 60	6	60	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 10	8	10	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 12	8	12	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 16	8	16	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 20	8	20	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 22	8	22	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 25	8	25	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 30	8	30	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 35	8	35	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 40	8	40	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 45	8	45	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096328 50	8	50	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	200	opak.
●	EZ096328 60	8	60	PROSTE	A2 - stal nierdzewna	ISO 2009	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 963.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84



GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965



GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985



GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1



GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-2



GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX - ISO 14581



GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583

