EZ7504 K


GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb 6-kąt - DIN 7504 K

Nowość









Normy: DIN 7504 K,ISO 15480,PN-EN ISO 15480

Cechy - korzyści

- wkręt samowiercący z łbem 6-kątnym GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- wkręt charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- możliwość wyprodukowania wkrętów samowiercących o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- idealny przy łączeniu metali lekkich / miękkich, np. aluminium (nie stali !!!)
- wkręt samowiercący z gniazdem 6-kątnym do pracy w wilgotnym środkowisku
- stosowany także do łączenia drewna (szczególnie twardego) i różnych materiałów drewnopochdnych
- wykorzystywany przy budowie domów (dachy, balustrady, konstrukcje aluminiowe, etc.) oraz jednostek pływających (statki, jachty, etc.)
- możliwość stosowania do montażu konstrukcji z drewna, okładzin elewacyjnych, tarasów, ogrodzeń, etc.
- wkręt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu
- wkręty samowiercące z łbem 6-kątnym DIN 7504 K dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042K42 13	4,2	13	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042K42 16	4,2	16	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042K42 19	4,2	19	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042K42 25	4,2	25	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042K42 32	4,2	32	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042K42 38	4,2	38	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K42 45	4,2	45	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K42 50	4,2	50	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K48 13	4,8	13	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 16	4,8	16	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042K48 19	4,8	19	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 25	4,8	25	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 32	4,8	32	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 38	4,8	38	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 45	4,8	45	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 50	4,8	50	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K48 60	4,8	60	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K48 70	4,8	70	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K48 80	4,8	80	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K55 13	5,5	13	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 16	5,5	16	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 19	5,5	19	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 22	5,5	22	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 25	5,5	25	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 32	5,5	32	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 38	5,5	38	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 45	5,5	45	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K55 50	5,5	50	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K55 60	5,5	60	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K55 70	5,5	70	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K55 80	5,5	80	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K55 90	5,5	90	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K63 13	6,3	13	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 16	6,3	16	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 19	6,3	19	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 22	6,3	22	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 25	6,3	25	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 32	6,3	32	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042K63 38	6,3	38	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 45	6,3	45	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042K63 50	6,3	50	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K63 60	6,3	60	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K63 70	6,3	70	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K63 75	6,3	75	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K63 80	6,3	80	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042K63 90	6,3	90	łeb 6-kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75044K48 16	4,8	16	łeb 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75044K48 19	4,8	19	łeb 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75044K48 35	4,8	35	łeb 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75044K55 19	5,5	19	łeb 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75044K55 22	5,5	22	łeb 6-kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	500	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 7504K 6-kat.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy PH - DIN 7504 M



GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy TORX - DIN 7504 M TX



GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski PH - DIN 7504 O



GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski TORX - DIN 7504 O TX

