EZ7976

# GLOTECH - Blachowkręty z łbem 6-kątnym - DIN 7976

Nowość

A2 stal nierdzewna | PN/M 83101 | ISO 1479 | DIN 7976




Normy: DIN 7976,ISO 1479,PN/M 83101,PN-EN ISO 1479

## Cechy - korzyści

- blachowkręt z łbem 6-kątnym GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub na zamówienie z A4 (stal kwasoodporna)
- możliwość wyprodukowania blachowkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

## Zastosowanie

- blachowkręt z łbem 6-kątnym do łączenia ze sobą elementów metalowych (o grubości max. 0,5mm blachy)
- blachowkręt do mocowania metali z innymi materiałami
- stosuje się go w motoryzacji, budownictwie, przy wyposażeniu wnętrz, tapicerce, etc.
- wykorzystywany na wielu polach eksploatacji i w różnych branżach
- blachowkręty z łbem 6-kątnym DIN 7976 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

| Katalog | Index | ∅ d [mm] Średnica gwintu | l [mm] Długość robocza blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EZ7976229 13 | 2,9 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 16 | 2,9 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 19 | 2,9 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 25 | 2,9 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 32 | 2,9 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 38 | 2,9 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 45 | 2,9 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976229 95 | 2,9 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 13 | 3,5 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 16 | 3,5 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 19 | 3,5 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |

| Katalog | Index | ∅ d [mm] Średnica gwintu | l [mm] Długość robocza blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EZ7976235 25 | 3,5 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 32 | 3,5 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 38 | 3,5 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 45 | 3,5 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 50 | 3,5 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976235 95 | 3,5 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976239 13 | 3,9 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976239 16 | 3,9 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976239 19 | 3,9 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976239 25 | 3,9 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976239 32 | 3,9 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976239 38 | 3,9 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976239 45 | 3,9 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976239 50 | 3,9 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976239 60 | 3,9 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976239 95 | 3,9 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976242 13 | 4,2 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976242 16 | 4,2 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976242 19 | 4,2 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976242 25 | 4,2 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976242 32 | 4,2 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976242 38 | 4,2 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976242 45 | 4,2 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976242 50 | 4,2 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976242 60 | 4,2 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976242 70 | 4,2 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976242 95 | 4,2 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |

| Katalog | Index | ∅ d [mm] Średnica gwintu | l [mm] Długość robocza blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EZ7976248 13 | 4,8 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976248 16 | 4,8 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976248 19 | 4,8 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976248 25 | 4,8 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976248 32 | 4,8 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976248 38 | 4,8 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976248 45 | 4,8 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976248 50 | 4,8 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976248 60 | 4,8 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976248 70 | 4,8 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976248 95 | 4,8 | 9,5 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976255 13 | 5,5 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976255 16 | 5,5 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976255 19 | 5,5 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976255 22 | 5,5 | 22 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 1000 | opak. |
| ● | EZ7976255 25 | 5,5 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976255 32 | 5,5 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976255 38 | 5,5 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976255 45 | 5,5 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976255 50 | 5,5 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976255 60 | 5,5 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976255 70 | 5,5 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976255 80 | 5,5 | 80 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976255 90 | 5,5 | 90 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976255 100 | 5,5 | 100 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 13 | 6,3 | 13 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976263 16 | 6,3 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |

| Katalog | Index | ∅ d [mm] Średnica gwintu | l [mm] Długość robocza blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek materiału | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | EZ7976263 19 | 6,3 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976263 22 | 6,3 | 22 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976263 25 | 6,3 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976263 32 | 6,3 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 500 | opak. |
| ● | EZ7976263 38 | 6,3 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 45 | 6,3 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 50 | 6,3 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 60 | 6,3 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 70 | 6,3 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 80 | 6,3 | 80 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 90 | 6,3 | 90 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976263 110 | 6,3 | 110 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 16 | 8 | 16 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 19 | 8 | 19 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 22 | 8 | 22 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 25 | 8 | 25 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 32 | 8 | 32 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 38 | 8 | 38 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 45 | 8 | 45 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 50 | 8 | 50 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 60 | 8 | 60 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |
| ● | EZ7976280 70 | 8 | 70 | 6-kt | C-ostry koniec | A2 - stal nierdzewna | DIN 7976 | 200 | opak. |

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

## Do pobrania

Kat_GLOTECH_DIN 7976.pdf

## Produkty powiązane

GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko- | GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko- | GLOTECH - Blachowkręty z łbem | GLOTECH - Blachowkręty z łbem

soczewkowym z gniazdem PH - DIN 7981

soczewkowym z gniazdem TORX - ISO 14585

stożkowo-płaskim z gniazdem PH - DIN 7982 C-H

stożkowo-płaskim z gniazdem TORX - ISO 14586

GLOTECH - Blachowkręty z łbem walcowym, łeb wg. DIN 912 - gniazdo 6-kąt - Art. nr 9051