EZ8379

GLOTECH - Linki kwasoodporne średnie 7x7 - Art. nr 8379

Nowość

A4 stal kwasoodporna

Art. nr 8379



Normy: Art. nr 8379

Cechy - korzyści

- linka kwasoodporna GLOTECH wykonywana jest z materiału A4 (stal kwasoodporna)
- linka średnio miękka o splocie 7x7
- możliwość wyprodukowania linki o innych parametrach technicznych - na zamówienie (np. w otulinie lub o innym splocie)

Zastosowanie

- często stosowana jako rozwiązanie w architekturze lub m.in. jako element dekoracyjny
- linka kwasoodporna średnia do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, w środowisku wilgotnym lub agresywnym
- stosowana przy montażu balustrad, przy zawieszaniu pomp w studniach, huśtawek, etc.
- dedykowana również do sztagów, want oraz innych zestawów pracujących po linii prostej (bez zagięć i/lub załamań)
- odporna na oddziaływanie czynników atmosferycznych, do zastosowań w pomieszczeniach wilgotnych
- wykorzystywana w przemyśle stoczniowym, motoryzacyjnym, budowlanym, w żeglarstwie oraz w gospodarstwach domowych
- linki kwasoodporne średnie 7x7 Art. nr 8379 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica linki	Gatunek materiału	Numer Artykułu	Ilość mb. w opak.	J.m.
o	EZ83794015	1,5 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ8379402	2,0 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ83794025	2,5 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ8379403	3,0 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ8379404	4,0 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ8379405	5,0 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ8379406	6,0 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.
o	EZ8379408	8,0 mm	A4 - stal kwasoodporna	Art. 8379	250	opak.

Legenda: A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 100 mb (1 opak.)

Do pobrania

Kat_GLOTECH_Art. nr 8379.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Linki kwasoodporne miękkie 7x19 - Art. nr 8382

GLOTECH - Łańcuchy z długim ogniwem - Art. nr 763

GLOTECH - Łańcuchy z krótkim ogniwem - Art. nr 766

GLOTECH - Pręty gwintowane - DIN 976