




EZ0965  
PH

## GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965

Nowość



Normy: DIN 965 H, ISO 7046, PN/M 82208, PN-EN ISO 7046

## Cechy - korzyści

- » wkręt z łbem stożkowo-płaskim PH GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt z gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania wkrętów DIN 965 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

## Zastosowanie

- » wkręt z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PHILLIPS znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
- » używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba śruby
- » stosowany jest przez monterów do prac związanych ze skręcaniem desek, mebli ogrodowych lub przy mocowaniu zawiasów
- » [wkręty/śruby z łbem stożkowo-płaskim PH DIN 965 / ISO 7046 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

| Katalog | Index       | Ø M [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość wkręta | Prowadzenie | Gatunek materiału    | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ096523 5  | 3                           | 5                        | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 6  | 3                           | 6                        | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 8  | 3                           | 8                        | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 10 | 3                           | 10                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 12 | 3                           | 12                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 16 | 3                           | 16                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 20 | 3                           | 20                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 25 | 3                           | 25                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 30 | 3                           | 30                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 35 | 3                           | 35                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 40 | 3                           | 40                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |

| Katalog | Index        | Ø M [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość wkręta | Prowadzenie | Gatunek materiału    | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ096523 45  | 3                           | 45                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096523 50  | 3                           | 50                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 6   | 4                           | 6                        | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 8   | 4                           | 8                        | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 10  | 4                           | 10                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 12  | 4                           | 12                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 14  | 4                           | 14                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 16  | 4                           | 16                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 20  | 4                           | 20                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 25  | 4                           | 25                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 30  | 4                           | 30                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 35  | 4                           | 35                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 40  | 4                           | 40                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 45  | 4                           | 45                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 50  | 4                           | 50                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096524 100 | 4                           | 100                      | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 8   | 5                           | 8                        | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 10  | 5                           | 10                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 12  | 5                           | 12                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 14  | 5                           | 14                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 16  | 5                           | 16                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 18  | 5                           | 18                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 20  | 5                           | 20                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 25  | 5                           | 25                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 28  | 5                           | 28                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 30  | 5                           | 30                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 35  | 5                           | 35                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096525 40  | 5                           | 40                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |

| Katalog | Index        | Ø M [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość wkręta | Prowadzenie | Gatunek materiału    | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|--------------|-----------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ096525 45  | 5                           | 45                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 50  | 5                           | 50                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 55  | 5                           | 55                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 60  | 5                           | 60                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 65  | 5                           | 65                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 70  | 5                           | 70                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 75  | 5                           | 75                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 80  | 5                           | 80                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096525 85  | 5                           | 85                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 10  | 6                           | 10                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096526 12  | 6                           | 12                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096526 16  | 6                           | 16                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096526 20  | 6                           | 20                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 500                | opak. |
| ●       | EZ096526 25  | 6                           | 25                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 30  | 6                           | 30                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 40  | 6                           | 40                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 50  | 6                           | 50                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 55  | 6                           | 55                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 60  | 6                           | 60                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 70  | 6                           | 70                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 75  | 6                           | 75                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 80  | 6                           | 80                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 85  | 6                           | 85                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 100                | opak. |
| ●       | EZ096526 90  | 6                           | 90                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096526 100 | 6                           | 100                      | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096528 10  | 8                           | 10                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096528 12  | 8                           | 12                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |
| ●       | EZ096528 16  | 8                           | 16                       | PH          | A2 - stal nierdzewna | ISO 7046   | 200                | opak. |

| Katalog | Index        | Ø M [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>wkręta | Prowadzenie | Gatunek<br>materiału      | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ096528 20  | 8                              | 20                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 25  | 8                              | 25                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 30  | 8                              | 30                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 35  | 8                              | 35                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 40  | 8                              | 40                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 45  | 8                              | 45                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 50  | 8                              | 50                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 60  | 8                              | 60                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 70  | 8                              | 70                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 80  | 8                              | 80                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 90  | 8                              | 90                          | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096528 100 | 8                              | 100                         | PH          | A2 - stal<br>nierdzewna   | ISO 7046   | 100                   | opak. |
| ●       | EZ096544 95  | 4                              | 95                          | PH          | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 7046   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ096546 75  | 6                              | 75                          | PH          | A4 - stal<br>kwasoodporna | ISO 7046   | 200                   | opak. |

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

## Do pobrania

[Kat\\_GLOTECH\\_DIN 965 H.pdf](#)

## Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-2](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX - ISO 14581](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583](#)

