




EZ0965

PH

GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965

Nowość



Normy: DIN 965 H, ISO 7046, PN/M 82208, PN-EN ISO 7046

Cechy - korzyści

- » wkręt z łbem stożkowo-płaskim PH GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt z gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania wkrętów DIN 965 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » wkręt z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PHILLIPS znajduje zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu
- » używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba śruby
- » stosowany jest przez monterów do prac związanych ze skręcaniem desek, mebli ogrodowych lub przy mocowaniu zawiasów
- » [wkręty/śruby z łbem stożkowo-płaskim PH DIN 965 / ISO 7046 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096523 5	3	5	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 6	3	6	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 8	3	8	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 10	3	10	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 12	3	12	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 16	3	16	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 20	3	20	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 25	3	25	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 30	3	30	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 35	3	35	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 40	3	40	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096523 45	3	45	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096523 50	3	50	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 6	4	6	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 8	4	8	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 10	4	10	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 12	4	12	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 14	4	14	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 16	4	16	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 20	4	20	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 25	4	25	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 30	4	30	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 35	4	35	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 40	4	40	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 45	4	45	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 50	4	50	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096524 100	4	100	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 8	5	8	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 10	5	10	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 12	5	12	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 14	5	14	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 16	5	16	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 18	5	18	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 20	5	20	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 25	5	25	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 28	5	28	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 30	5	30	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 35	5	35	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096525 40	5	40	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096525 45	5	45	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 50	5	50	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 55	5	55	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 60	5	60	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 65	5	65	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 70	5	70	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 75	5	75	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 80	5	80	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096525 85	5	85	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 10	6	10	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096526 12	6	12	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096526 16	6	16	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096526 20	6	20	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	500	opak.
●	EZ096526 25	6	25	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 30	6	30	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 40	6	40	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 50	6	50	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 55	6	55	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 60	6	60	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 70	6	70	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 75	6	75	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 80	6	80	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 85	6	85	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	100	opak.
●	EZ096526 90	6	90	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096526 100	6	100	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 10	8	10	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 12	8	12	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 16	8	16	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ096528 20	8	20	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 25	8	25	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 30	8	30	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 35	8	35	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 40	8	40	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 45	8	45	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 50	8	50	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 60	8	60	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 70	8	70	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 80	8	80	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 90	8	90	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096528 100	8	100	PH	A2 - stal nierdzewna	ISO 7046	100	opak.
●	EZ096544 95	4	95	PH	A4 - stal kwasoodporna	ISO 7046	200	opak.
●	EZ096546 75	6	75	PH	A4 - stal kwasoodporna	ISO 7046	200	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_DIN 965 H.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym z kołnierzem - gniazdo 6-kąt - ISO 7380-2](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim TORX - ISO 14581](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583](#)

