




EZ14583

GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX - ISO 14583

Nowość



Normy: DIN 7985 TX, ISO 14583

Cechy - korzyści

- » wkręt z łbem płasko-soczewkowym i gniazdem TORX GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt z gwintem metrycznym
- » możliwość wyprodukowania wkrętów ISO 14583 o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » wkręt z gniazdem TORX, gdzie siła przekazywana jest przez dużą powierzchnię boków trzpienia
- » stosowany w przemyśle maszynowym, budownictwie, rolnictwie i wielu innych sferach naszego życia
- » używany przez majsterkowiczów oraz w gospodarstwach domowych
- » [wkręty z łbem płasko-soczewkowym TORX ISO 14583 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ1458325 6	5	6	TX25	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ1458325 10	5	10	TX25	A2 - stal nierdzewna	DIN 7985	500	opak.
●	EZ1458345 6	5	6	TX25	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7985	500	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_ISO 14583 TORX.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty z łbem walcowym z nacięciem prostym - DIN 84](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim z nacięciem prostym - DIN 963](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-płaskim PH - DIN 965](#)[GLOTECH - Wkręty z łbem płasko-soczewkowym PH - DIN 7985](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym
- gniazdo 6-kąt - ISO 7380-1](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem grzybkowym
z kołnierzem - gniazdo 6-kąt - ISO
7380-2](#)



[GLOTECH - Wkręty z łbem stożkowo-
płaskim TORX - ISO 14581](#)

