EZ4029

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym - ISO 4029

Nowość

A4 stal kwasoodporna | A2 stal nierdzewna | PN/M 82317 | DIN 916 | ISO 4029



Normy: ISO 4029,DIN 916,PN/M 82317,PN-EN ISO 4029

Cechy - korzyści

» wkręt dociskowy / ustalający z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
» możliwość wyprodukowania wkrętów dociskowych o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

» wkręt dociskowy i końcem wgłębionym służy do mocowania i zaciskania
» wkręty stosuje się w m.in. w motoryzacji, budownictwie, meblarstwie oraz w wielu różnych gałęziach przemysłu
» ma za zadanie regulować siłę dociskania oraz wywierać nacisk na konkretne miejsce
» wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem wgłębionym ISO 4029 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402923 4	3	4	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 5	3	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 6	3	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 8	3	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 10	3	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 12	3	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 16	3	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 20	3	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 25	3	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402923 30	3	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ4029212 25	12	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	100	opak.
●	EZ402924 5	4	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ402924 6	4	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 8	4	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 10	4	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 12	4	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 16	4	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 20	4	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 25	4	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402924 30	4	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402925 5	5	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 6	5	6	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 8	5	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 10	5	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 12	5	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 16	5	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 20	5	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	500	opak.
●	EZ402925 25	5	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402925 30	5	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402925 40	5	40	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 5	6	5	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 8	6	8	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 10	6	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 12	6	12	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 16	6	16	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 20	6	20	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 25	6	25	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402926 30	6	30	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402928 10	8	10	gniazdo-6kt	A2 - stal nierdzewna	DIN 916	200	opak.
●	EZ402948 10	8	10	gniazdo-6kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 916	200	opak.

Katalog	Index	∅ M [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ4029412 25	12	25	gniazdo-6kt	A4 - stal kwasoodporna	DIN 916	100	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

Kat_GLOTECH_ISO 4029 - DIN 916.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem płaskim - ISO 4026

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i końcem stożkowym - ISO 4027

GLOTECH - Wkręty dociskowe z gniazdem 6-kątnym i czopem walcowym - ISO 4028