




EZ7504 M  
TXGLOTECH - Wkręty samowiercące łeb płasko-soczewkowy TORX - DIN 7504  
M TX

Nowość



Normy: DIN 7504 M TX, ISO 15481, PN-EN ISO 15481

## Cechy - korzyści

- » wkręt samowiercący z łebem płasko-soczewkowym TORX GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- » możliwość wyprodukowania wkrętów samowiercących o innych parametrach technicznych - na zamówienie

## Zastosowanie

- » idealny przy łączeniu metali lekkich / miękkich, np. aluminium (nie stali !!!)
- » wkręt z gniazdem TORX, gdzie siła przekazywana jest przez dużą powierzchnię boków trzpienia
- » stosowany także do łączenia drewna (szczególnie twardego) i różnych materiałów drewnopochodnych
- » wykorzystywany przy budowie domów (dachy, balustrady, konstrukcje aluminiowe, etc.) oraz jednostek pływających (statki, jachty, etc.)
- » możliwość stosowania do montażu konstrukcji z drewna, okładzin elewacyjnych, tarasów, ogrodzeń, etc.
- » wkręt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu
- » [wkręty samowiercące z łebem płasko-soczewkowym TORX DIN 7504 M TX dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

| Katalog | Index          | Ø d [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość robocza wkręta | Prowadzenie | Gatunek materiału    | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|----------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ75042MT35 95 | 3,5                         | 9,5                              | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 1000               | opak. |
| ●       | EZ75042MT42 19 | 4,2                         | 19                               | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 1000               | opak. |
| ●       | EZ75042MT48 16 | 4,8                         | 16                               | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 500                | opak. |
| ●       | EZ75042MT48 19 | 4,8                         | 19                               | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 500                | opak. |
| ●       | EZ75042MT48 22 | 4,8                         | 22                               | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 500                | opak. |
| ●       | EZ75042MT55 80 | 5,5                         | 80                               | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 200                | opak. |
| ●       | EZ75042MT55 90 | 5,5                         | 90                               | TX          | A2 - stal nierdzewna | DIN 7504   | 200                | opak. |

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach

informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

#### Do pobrania

[Kat\\_GLOTECH\\_DIN 7504M TORX.pdf](#)

#### Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
6-kąt - DIN 7504 K](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
płasko-soczewkowy PH - DIN 7504 M](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
stożkowo-płaski PH - DIN 7504 Q](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
stożkowo-płaski TORX - DIN 7504 O TX](#)

