

EZ7504 O

GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski PH - DIN 7504 O

Nowość



Normy: DIN 7504 O, ISO 15482, PN-EN ISO 15482

Cechy - korzyści

- » wkręt samowiercący z łebem stożkowo-płaskim PH GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- » możliwość wyprodukowania wkrętów samowiercących o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » idealny przy łączeniu metali lekkich / miękkich, np. aluminium (nie stali !!!)
- » wkręt samowiercący z gniazdem PHILLIPS do pracy w wilgotnym środowisku
- » używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba wkręta
- » stosowany także do łączenia drewna (szczególnie twardego) i różnych materiałów drewnopochodnych
- » wykorzystywany przy budowie domów (dachy, balustrady, konstrukcje aluminiowe, etc.) oraz jednostek pływających (statki, jachty, etc.)
- » możliwość stosowania do montażu konstrukcji z drewna, okładzin elewacyjnych, tarasów, ogrodzeń, etc.
- » wkręt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu
- » [wkręty samowiercące z łebem stożkowo-płaskim PH DIN 7504 O dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042035 13	3,5	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042035 16	3,5	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042035 19	3,5	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042035 22	3,5	22	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042035 25	3,5	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 13	3,9	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 16	3,9	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 19	3,9	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 22	3,9	22	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 25	3,9	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042039 32	3,9	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 38	3,9	38	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 45	3,9	45	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042039 50	3,9	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 13	4,2	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 16	4,2	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 19	4,2	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 22	4,2	22	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 25	4,2	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 32	4,2	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 38	4,2	38	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 45	4,2	45	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042042 50	4,2	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042042 60	4,2	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042048 13	4,8	13	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 16	4,8	16	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 19	4,8	19	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 22	4,8	22	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 25	4,8	25	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 32	4,8	32	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 38	4,8	38	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 45	4,8	45	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	1000	opak.
●	EZ75042048 50	4,8	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	500	opak.
●	EZ75042048 60	4,8	60	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042048 70	4,8	70	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042048 75	4,8	75	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042048 80	4,8	80	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042048 90	4,8	90	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza wkręta	Prowadzenie	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ75042048 100	4,8	100	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042055 50	5,5	50	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75042055 80	5,5	80	PH	A2 - stal nierdzewna	DIN 7504	200	opak.
●	EZ75044042 60	4,2	60	PH	A4 - stal kwasoodporna	DIN 7504	1000	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_DIN_7504O_PH.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb
6-kąt - DIN 7504 K](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb
płasko-soczewkowy PH - DIN 7504 M](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb
płasko-soczewkowy TORX - DIN 7504 M
TX](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb
stożkowo-płaski TORX - DIN 7504 O TX](#)

