

EZ7504 O  
TX

## GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb stożkowo-płaski TORX - DIN 7504 O TX

Nowość



Normy: DIN 7504 O TX, ISO 15482, PN-EN ISO 15482

## Cechy - korzyści

- » wkręt samowiercący z łebem stożkowo-płaskim TORX GLOTECH, wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » wkręt charakteryzuje się dużą wytrzymałością i odpornością na korozję
- » możliwość wyprodukowania wkrętów samowiercących o innych parametrach technicznych - na zamówienie

## Zastosowanie

- » idealny przy łączeniu metali lekkich / miękkich, np. aluminium (nie stali !!!)
- » wkręt z gniazdem TORX, gdzie siła przekazywana jest przez dużą powierzchnię boków trzpienia
- » używany jest tam, gdzie zachodzi potrzeba trwałego połączenia powierzchni, przy jednoczesnym pełnym zakryciu łba wkręta
- » stosowany także do łączenia drewna (szczególnie twardego) i różnych materiałów drewnopochodnych
- » wykorzystywany przy budowie domów (dachy, balustrady, konstrukcje aluminiowe, etc.) oraz jednostek pływających (statki, jachty, etc.)
- » możliwość stosowania do montażu konstrukcji z drewna, okładzin elewacyjnych, tarasów, ogrodzeń, etc.
- » wkręt wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu
- » [wkręty samowiercące z łebem stożkowo-płaskim TORX DIN 7504 O TX dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

| Katalog | Index             | Ø d [mm]<br>Średnica gwintu | l [mm]<br>Długość robocza wkręta | Prowadzenie | Gatunek materiału                        | Inna norma | Ilość szt. w opak. | J.m.  |
|---------|-------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|--------------------|-------|
| ●       | EZ750420T39 25    | 3,9                         | 25                               | PH          | A2 - stal nierdzewna                     | DIN 7504   | 1000               | opak. |
| ●       | EZ750420T48 19    | 4,8                         | 19                               | TX25        | A2 - stal nierdzewna                     | DIN 7504   | 1000               | opak. |
| ●       | EZ750420T55 38    | 5,5                         | 38                               | PH          | A2 - stal nierdzewna                     | DIN 7504   | 500                | opak. |
| ●       | EZ75044006OT42 19 | 4,2                         | 19                               | TX          | martenzytyczna stal nierdzewna hartowana | DIN 7504   | 1000               | opak. |
| ●       | EZ75044006OT42 25 | 4,2                         | 25                               | TX          | martenzytyczna stal nierdzewna hartowana | DIN 7504   | 1000               | opak. |

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach

informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

#### Do pobrania

[Kat\\_GLOTECH\\_DIN 7504O TORX.pdf](#)

#### Produkty powiązane

[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
6-kąt - DIN 7504 K](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
płasko-soczewkowy PH - DIN 7504 M](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
płasko-soczewkowy TORX - DIN 7504 M  
TX](#)



[GLOTECH - Wkręty samowiercące łeb  
stożkowo-płaski PH - DIN 7504 O](#)

