




EZ14585

# GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX - ISO 14585

Nowość



Normy: ISO 14585,DIN 7981 TX,PN-EN ISO 14585

## Cechy - korzyści

- » blachowkręt z łbem płasko-soczewkowym TORX GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub na zamówienie z A4 (stal kwasoodporna)
- » możliwość wyprodukowania blachowkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

## Zastosowanie

- » blachowkręt z gniazdem TORX do łączenia ze sobą elementów metalowych (o grubości max. 0,5mm blachy)
- » blachowkręt do mocowania metali z innymi materiałami
- » blachowkręt z gniazdem TORX, gdzie siła przekazywana jest przez dużą powierzchnię boków trzpienia
- » stosuje się go w motoryzacji, budownictwie, przy wyposażeniu wnętrz, tapicerce, etc.
- » wykorzystywany na wielu polach eksploatacji i w różnych branżach
- » [blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX ISO 14585 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

| Katalog | Index         | Ø d [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza<br>blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek<br>materiału    | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ14585235 13 | 3,5                            | 13                                           | TX15        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585239 32 | 3,9                            | 32                                           | TX15        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585242 13 | 4,2                            | 13                                           | TX20        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585242 16 | 4,2                            | 16                                           | TX20        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585242 19 | 4,2                            | 19                                           | TX20        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585242 25 | 4,2                            | 25                                           | TX20        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585242 38 | 4,2                            | 38                                           | TX20        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ○       | EZ14585242 60 | 4,2                            | 60                                           | TX20        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585248 13 | 4,8                            | 13                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585248 16 | 4,8                            | 16                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |

| Katalog | Index         | Ø d [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza<br>blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek<br>materiału    | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ●       | EZ14585248 19 | 4,8                            | 19                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585248 22 | 4,8                            | 22                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585248 25 | 4,8                            | 25                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585248 32 | 4,8                            | 32                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585248 38 | 4,8                            | 38                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585248 45 | 4,8                            | 45                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585248 60 | 4,8                            | 60                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585248 70 | 4,8                            | 70                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 13 | 5,5                            | 13                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585255 16 | 5,5                            | 16                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585255 19 | 5,5                            | 19                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585255 25 | 5,5                            | 25                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 32 | 5,5                            | 32                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 38 | 5,5                            | 38                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 42 | 5,5                            | 42                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 45 | 5,5                            | 45                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 50 | 5,5                            | 50                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 55 | 5,5                            | 55                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 60 | 5,5                            | 60                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ○       | EZ14585255 65 | 5,5                            | 65                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 70 | 5,5                            | 70                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 80 | 5,5                            | 80                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585255 90 | 5,5                            | 90                                           | TX25        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 13 | 6,3                            | 13                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 16 | 6,3                            | 16                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 19 | 6,3                            | 19                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 500                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 25 | 6,3                            | 25                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna | DIN 7981   | 200                   | opak. |

| Katalog | Index         | Ø d [mm]<br>Średnica<br>gwintu | l [mm]<br>Długość<br>robocza<br>blachowkręta | Prowadzenie | Inne info | Gatunek<br>materiału       | Inna norma | Ilość szt. w<br>opak. | J.m.  |
|---------|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------|------------|-----------------------|-------|
| ○       | EZ14585263 32 | 6,3                            | 32                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna    | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 38 | 6,3                            | 38                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna    | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 45 | 6,3                            | 45                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna    | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 50 | 6,3                            | 50                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna    | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 60 | 6,3                            | 60                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna    | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585263 70 | 6,3                            | 70                                           | TX30        |           | A2 - stal<br>nierdzewna    | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585442 19 | 4,2                            | 19                                           | TX20        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ○       | EZ14585448 13 | 4,8                            | 13                                           | TX25        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ○       | EZ14585448 22 | 4,8                            | 22                                           | TX25        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 1000                  | opak. |
| ●       | EZ14585455 45 | 5,5                            | 45                                           | TX25        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ●       | EZ14585463 25 | 6,3                            | 25                                           | TX30        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ○       | EZ14585463 60 | 6,3                            | 60                                           | TX30        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 200                   | opak. |
| ○       | EZ14585463 70 | 6,3                            | 70                                           | TX30        |           | A4 - stal kwa<br>soodporna | DIN 7981   | 200                   | opak. |

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

## Do pobrania

[Kat\\_GLOTECH\\_ISO 14585 - DIN 7981 TORX.pdf](#)

## Produkty powiązane

[GLOTECH - Blachowkręty z łbem 6-kątnym - DIN 7976](#)



[GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem PH - DIN 7981](#)



[GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PH - DIN 7982 C-H](#)



[GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem TORX - ISO 14586](#)



[GLOTECH - Blachowkręty z łbem walcowym, łeb wg. DIN 912 - gniazdo 6-kąt - Art. nr 9051](#)

