
EZ14586 GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem TORX - ISO 14586

Nowość









Normy: ISO 14586,DIN 7982 TX,PN-EN ISO 14586

Cechy - korzyści

- blachowkręt z łbem stożkowo-płaskim TORX GLOTECH wykonany jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub na zamówienie z A4 (stal kwasoodporna)
- możliwość wyprodukowania blachowkrętów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- blachowkręt z gniazdem TORX do łączenia ze sobą elementów metalowych (o grubości max. 0,5mm blachy)
- blachowkręt do mocowania metali z innymi materiałami
- blachowkręt z gniazdem TORX, gdzie siła przekazywana jest przez dużą powierzchnię boków trzpienia
- stosuje się go w motoryzacji, budownictwie, przy wyposażeniu wnętrz, tapicerce, etc.
- wykorzystywany na wielu polach eksploatacji i w różnych branżach
- blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem TORX ISO 14586 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ14586239 16	3,9	16	TX15		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586239 32	3,9	32	TX15		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586239 50	3,9	50	TX15		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
○	EZ14586239 65	3,9	6,5	TX15		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586242 13	4,2	13	TX20		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586242 16	4,2	16	TX20		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586248 13	4,8	13	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586248 16	4,8	16	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586248 19	4,8	19	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586248 25	4,8	25	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ14586248 32	4,8	32	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586248 38	4,8	38	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586248 45	4,8	45	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586248 50	4,8	50	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586248 60	4,8	60	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586248 70	4,8	70	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
○	EZ14586248 80	4,8	80	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586255 13	5,5	13	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586255 16	5,5	16	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
○	EZ14586255 19	5,5	19	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586255 25	5,5	25	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586255 32	5,5	32	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586255 38	5,5	38	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586255 45	5,5	45	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586255 50	5,5	50	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586255 60	5,5	60	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
○	EZ14586255 70	5,5	70	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
○	EZ14586255 80	5,5	80	TX25		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586263 13	6,3	13	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586263 16	6,3	16	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586263 19	6,3	19	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	500	opak.
●	EZ14586263 25	6,3	25	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586263 32	6,3	32	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586263 50	6,3	50	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586263 60	6,3	60	TX30		A2 - stal nierdzewna	DIN 7982	200	opak.
●	EZ14586439 13	3,9	13	TX15		A4 - stal kwasoodporna	DIN 7982	1000	opak.
●	EZ14586442 25	4,2	25	TX20		A4 - stal kwasoodporna	DIN 7982	1000	opak.

Katalog	Index	∅ d [mm] Średnica gwintu	l [mm] Długość robocza blachowkręta	Prowadzenie	Inne info	Gatunek materiału	Inna norma	Ilość szt. w opak.	J.m.
●	EZ14586442 32	4,2	32	TX20		A4 - stal kwa soodporna	DIN 7982	500	opak.
○	EZ14586448 13	4,8	13	TX25		A4 - stal kwa soodporna	DIN 7982	1000	opak.
○	EZ14586448 16	4,8	16	TX25		A4 - stal kwa soodporna	DIN 7982	1000	opak.

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna
Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie
Cena netto za 1 opakowanie
Użyte na stronie znaki i/lub nazwy firmowe lub towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

Do pobrania

Kat_GLOTECH_ISO 14586 - DIN 7982 TORX.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Blachowkręty z łbem 6-kątnym - DIN 7976



GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem PH - DIN 7981



GLOTECH - Blachowkręty z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem TORX - ISO 14585



GLOTECH - Blachowkręty z łbem stożkowo-płaskim z gniazdem PH - DIN 7982 C-H



GLOTECH - Blachowkręty z łbem walcowym, łeb wg. DIN 912 - gniazdo 6-kąt - Art. nr 9051

