



PS602

Piły serii MITER 2 -WOOD- do ukońnic

Bestseller



Cechy - korzyści

TWARDY węgiel spiekany (ULTRAFINE) o twardości 1.950 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
 cienki rzaz i dysk - cecha ta powoduje, iż operatorom daje to uczucie lekkości prowadzenia piły podczas procesu cięcia
 produkowane w technologii pił przemysłowych, gdzie odchyłki od wymiarów nominalnych nie przekraczają setnych części milimetra
 zastosowanie blach z gatunkowej stali narzędziowej na dysk oraz wyspecjalizowana technologia naprężania gwarantują właściwą sztywność piły podczas pracy
 ostrzenie węglików spiekanych realizowane na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC wg. optymalnie zaprogramowanych parametrów pracy ściernicy i specjalnym doborze jej charakterystyki
 zaprojektowane rowki kompensacyjne zwiększają odporność dysku na wypaczenie piły pod wpływem temperatury oraz obciążenia

Zastosowanie

uniwersalna tarcza do cięcia drewna miękkiego i twardego
 dedykowana również do obróbki sklejki i materiałów drewnopochodnych pokrytych okleiną naturalną
 precyzyjne cięcie elementów dzięki zastosowaniu na przemian skośnego uzębienia o małej podziałce (dużej ilości zębów)
 cięcie drewna miękkiego - deska, łąta, kontrłata, etc., drewna twardego - belka podłogowa, stopnice, tralki, listwy, etc., sklejki - np. elementy skrzyń, szuflad, etc., płyty wiórowej z okleiną naturalną - listwy drzwi, etc.
 cięcie kątowe, ukosowe, proste, rowkowanie
 w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni oraz mając na względzie bezpieczny proces cięcia, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku - taki obrabiany detal/element winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. w łapie dociskowej lub na stole warsztatowym
 stosowane na pilarkach ukosowych, ramieniowych oraz na maszynach stacjonarnych

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
●	PS602-0210-0001	0210	30	2,7	2,0	54	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0216-0001	0216	30	2,7	2,0	72	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0216-0002	0216	30	2,8	2,0	54	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0254-0001	0254	30	2,7	2,0	80	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0254-0002	0254	30	2,8	2,0	68	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0260-0001	0260	30	2,7	2,0	80	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0260-0002	0260	30	3,2	2,0	68	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0305-0001	0305	30	2,8	2,0	96	GS	-5	COMBO	szt.
●	PS602-0305-0002	0305	30	3,2	2,0	72	GS	-5	COMBO	szt.

INFO:

producenci pilarek ukosowych w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty, w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiary piły sprawdzić posiadany typ ukośnicy (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)

- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 251mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 500mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk

Do pobrania

[DaneTech_PS_PL.pdf](#)

[Certyfikat_B_Piły_z_plytkami_HM_B_105_2021_pol.pdf](#)
[PrzeładMaszyn_MITER_PL.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły serii MITER 1 -CHIPBOARD- do ukośnic](#)



[Piły serii MITER 3 -SPECIAL WOOD CHIPBOARD- do ukośnic](#)



[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)

