

EZ16585

GLOTECH - Nity szczelne łeb płaski - ISO 16585

Nowość



Normy: ISO 16585, PN-EN ISO 16585

Cechy - korzyści

- » nit szczelny łeb płaski GLOTECH wykonywana jest z materiału A2 (stal nierdzewna) lub A4 (stal kwasoodporna)
- » możliwość wyprodukowania nitów o innych parametrach technicznych - na zamówienie

Zastosowanie

- » nit do trwałego łączenia elementów wykonanych z różnych materiałów
- » stosowany na wielu polach eksploatacji, np. w motoryzacji, do montażu elewacji, stolarki okiennej, elementów wentylacji, etc.
- » wykorzystywany również do zwykłego użytku domowego
- » [nity szczelne z łbem płaskim ISO 16585 dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów](#)

Katalog	Index	Ø d [mm] Średnica	l [mm] Długość	Gatunek materiału	Zamiennik dla normy	Ilość szt. w opak.	J.m.
---------	-------	----------------------	-------------------	----------------------	------------------------	--------------------	------

Legenda: A2 - stal nierdzewna, A4 - stal kwasoodporna

Minimalna ilość do zamówienia: 1 opakowanie

Cena netto za 1 opakowanie

Do pobrania

[Kat_GLOTECH_PN-EN-ISO 16585.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Nity zrywalne łeb płaski - ISO 15983](#)[GLOTECH - Nity zrywalne łeb stożkowy - ISO 15984](#)[GLOTECH - Nitonakrętki mini stożek - Art. nr 1021](#)[GLOTECH - Nitonakrętki duży stożek - Art. nr 1023](#)[GLOTECH - Nitonakrętki z kołnierzem płaskim - Art. nr 1025](#)

