PS662

Piły serii ZAG 1 -CHIPBOARD- do zagłębiarek

Nowy index



Cechy - korzyści

BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 1.950 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
ze względu na wysoką twardość węglików ich ostrzenie realizowane jest na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy
piły o geometrii ostrza płytki HM - GA (zęby trapezowo-płaskie)
zakres typowymiarowy dostosowany do większości zagłębiarek obecnych na rynku
możliwość zastosowania także w maszynach stacjonarnych i popularnych pilarkach ręcznych

Zastosowanie

do precyzyjnego cięcia, nacinania (rowkowania) materiałów drewnopochodnych takich jak: płyta wiórowa, laminat, mdf
stosowane najczęściej podczas przecinania płyt meblowych laminowanych, paneli podłogowych, wykonywania wycięć w blatach kuchennych oraz rowkowania
przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość, przekrój lub w przypadku cięcia listew profilowanych - grubość ścianki
maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona jest od modelu zagłębiarki danego producenta
w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni oraz mając na względzie bezpieczny proces cięcia, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku - taki obrabiany detal/element winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. w łapie dociskowej lub na stole warsztatowym

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	J.m.
●	PS662-0160-0001	0160	20	2,2	1,6	56	GA	5	szt.
●	PS662-0160-0002	0160	20	2,2	1,6	48	GA	8	szt.
○	PS662-0160-0003	0160	30	2,2	1,6	60	GA	5	szt.
●	PS662-0165-0001	0165	20	1,8	1,4	48	GA	8	szt.
●	PS662-0210-0001	0210	30	2,2	1,6	52	GA	5	szt.
○	PS662-0168-0002	0168	20	1,8	1,2	56	GA	5	szt.

INFO:
producenci zagłębiarek w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty, w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru piły sprawdzić posiadany typ zagłębiarki (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)
- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk

Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
PrzegladMaszyn_ZAG_PL.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Piły serii ZAG 2 -WOOD- do zagłębiarek

Piły serii ZAG 3 -SPECIAL- do zagłębiarek

Piły serii ZAG 4 -STANDARD- do zagłębiarek

GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn