


CL930

Przekładki dystansowe do wielopił - do regulowania szerokości ciętej pryzmy



Cechy - korzyści

przekładki wykonane ze stali narzędziowej o jednolitej i powtarzalnej twardości
możliwość wyprodukowania przekładek dystansowych o innych parametrach
technicznych (średnicy zewnętrznej, średnicy otworu wewnętrznego, rowkach
zabierakowych)

Zastosowanie

przeznaczone do regulowania szerokości ciętej pryzmy
mocowane pomiędzy piłami linii MULTIX PRO na wale wielopięty
do zastosowania na wielopiętach jedno lub dwuwałowych
możliwość wyprodukowania przekładek o innych parametrach na zamówienie

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	S [mm] Grubość	il(axh) Rowki zabierakowe [mm]	J.m.
o	CL930-0102-0001	0102	70	10,0	Rowki zabierakowe 2(19x4)	szt.
o	CL930-0102-0002	0102	70	11,0	Rowki zabierakowe 2(19x4)	szt.

INFO:

Produkt - na zamówienie - minimalna ilość do zamówienia 1szt.

Produkty powiązane

[Piły MULTIX PRO Standard \(4n\) do cięcia drewna suchego i świeżego w układzie wielopięty](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(2n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiętach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiętach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiętach z dużym posuwem](#)



[Piły MULTIX PRO Twin \(4n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiętach i trakach tarczowych](#)



[Piły MULTIX PRO Twin \(6n\) do cięcia drewna świeżego na wielopiętach i trakach tarczowych](#)



[Piły MULTIX PRO Slowrun do cięcia wzdłużnego drewna świeżego w układzie wielopięty](#)



[Piły MULTIX PRO Plus \(bez noży zgarniających\) do cięcia wzdłużnego drewna świeżego włókniściego](#)

