PS666

# Piły serii ZAG 3 -SPECIAL- do zagłębiarek



## Cechy - korzyści

BARDZO TWARDY węglik spiekany (ULTRAFINE) o twardości 1.950 HV zapewnia większą żywotność narzędzia
ze względu na wysoką twardość węglików ich ostrzenie realizowane jest na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC z zachowaniem określonych parametrów pracy ściernicy
piły o geometrii ostrza płytki HM - GA (zęby trapezowo-płaskie) i ujemnym kącie natarcia
zakres typowymiarowy dostosowany do większości zagłębiarek obecnych na rynku
możliwość zastosowania także w maszynach stacjonarnych i popularnych pilarkach ręcznych

## Zastosowanie

dedykowane do precyzyjnego cięcia i nacinania materiałów kompozytowych typu: corian, kerrock, staron oraz listew drewnopochodnych i profili aluminiowych (ścianka o grubości max: 1,5mm)
stosowane najczęściej podczas przecinania i wykonywania otworów w blatach kuchennych, przycinania wewnętrznych i zewnętrznych paneli ściennych oraz rowkowania
przy wyborze określonej piły do planowanej operacji cięcia należy zwrócić uwagę nie tylko na rodzaj obrabianego materiału ale również na jego wymiary, tj.: grubość, przekrój lub w przypadku cięcia listew profilowanych - grubość ścianki
maksymalna wysokość lub głębokość cięcia uzależniona jest od modelu zagłębiarki danego producenta
w celu uzyskania jak najlepszych powierzchni oraz mając na względzie bezpieczny proces cięcia, konieczne jest zastosowanie prawidłowego docisku - taki obrabiany detal/element winien być unieruchomiony w mocowaniu, np. w łapie dociskowej lub na stole warsztatowym

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica zewnętrzna | ∅ d [mm] Średnica otworu | B [mm] Rzaz | S [mm] Grubość dysku | Z Ilość zębów | Geometria zęba | Kąt natarcia ° | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | PS666-0160-0001 | 0160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 48 | GA | -5 | szt. |
| ● | PS666-0160-0002 | 0160 | 20 | 2,2 | 1,6 | 56 | GA | -5 | szt. |
| ○ | PS666-0160-0003 | 0160 | 30 | 2,2 | 1,6 | 56 | GA | -5 | szt. |

INFO:
producenci zagłębiarek w trakcie ważności niniejszego oferty narzędzi Globus mogą modyfikować swoje produkty, w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru piły sprawdzić posiadany typ zagłębiarki (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)
- produkty na zamówienie do fi 250mm, minimalna ilość do zamówienia: 10 sztuk

## Do pobrania

DaneTech_PS_PL.pdf
Certyfikat_B33_PS_zPS4PS8_Nr_B-105_21_pol.pdf
PrzegladMaszyn_ZAG_PL.pdf
InstObslUzyt_PS_GLOBUS_pol.pdf

## Produkty powiązane

Piły serii ZAG 1 -CHIPBOARD- do zagłębiarek
Piły serii ZAG 2 -WOOD- do zagłębiarek
Piły serii ZAG 4 -STANDARD- do zagłębiarek
GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn