


GT602

GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. (GS-5) do cięcia drewna - do pilarek ukosowych

Nowość



Cechy - korzyści

- » profilowany kształt ostrza zęba GS-5 (zęby na przemian skośne w negatywie)
- » ostre krawędzie zębów z węglików spiekanych
- » proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC
- » cienki rzaz tarczy to mniejsze opory skrawania
- » zaprojektowane rowki kompensacyjne wpływają na obniżenie temperatury pracy i niwelują jej wpływ na korpus tarczy
- » zakres typowymiarowy w średnicach od 216 do 305 mm, dostosowany do większości elektronarzędzi ukosowych na rynku

Zastosowanie

- » tarcze przeznaczone dla wymagających użytkowników domowych, majsterkowiczów i hobbystów
- » do standardowych prac przy obróbie/cięciu drewna
- » cięcie elementów z drewna litego miękkiego i twardego, drewna klejonego, płyt stolarskich, sklejki lub płyt LVL, płyt oblogowanych, etc.
- » cięcie tarczą pozwala na zachowanie dobrej jakości obrabianego drewna
- » mając możliwość regulacji prędkości obrotowej w pilarkie ukosowej, należy ją dostosować do typu cięcia i gatunku obrabianego materiału
- » możliwość zastosowania także w pilarkach ramieniowych lub w maszynach stacjonarnych

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zbierakowe [mm]	J.m.
○	GT602-0216-0001	0216	30	2,7	2,0	56	GS	-5	otw.COMBO	szt.
○	GT602-0254-0001	0254	30	2,8	2,0	72	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0305-0001	0305	30	3,2	2,0	84	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0216-0002	0216	30	2,7	2,0	48	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0254-0002	0254	30	2,8	2,0	64	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0305-0002	0305	30	3,0	2,0	54	GS	-5	otw.COMBO	szt.

INFO:

- otw. COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60

ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zbierakowych, dp - średnica podziałowa otworów

- producenci pilarek ukosowych w trakcie ważności niniejszej oferty narzędzi GLOTECH, mogą modyfikować swoje produkty w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru tarczy sprawdzić posiadany typ/model pilarki ukosowej (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)

Do pobrania

[F_GLOTECHdoelektro_2025_POL.pdf](#)

Produkty powiązane

[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GA-5\) do cięcia mat. drewnopoch. - do pilarek ukosowych](#)

[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GA\) do cięcia mat. drewnopochodnych - do pilarek ręcznych](#)

[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GS\) do cięcia drewna - do pilarek ręcznych](#)

[GLOTECH - Tarcze z węglnikami spiek. \(GS20\) do cięcia wzdłużnego drewna - do pilarek stolikowych](#)



[GLOTECH - Tarcze z węglkami spiek. \(GS10\) do cięcia poprzecznego drewna - do pilarek stolikowych](#)



[GLOTECH Steel - Tarcze z węglkami spiek. \(GC\) do cięcia kształtowników stalowych - do przecinarek](#)

