GT602

GLOTECH - Tarcze z węglikami spiek. (GS-5) do cięcia drewna - do pilarek ukosowych

Nowość

MAN HM



Cechy - korzyści

- profilowany kształt ostrza zęba GS-5 (zęby na przemian skośne w negatywie)
- ostre krawędzie zębów z węglików spiekanych
- proces ostrzenia realizowany na sterowanych numerycznie ostrzarkach CNC
- cienki rzaz tarczy to mniejsze opory skrawania
- zaprojektowane rowki kompensacyjne wpływają na obniżenie temperatury pracy i niwelują jej wpływ na korpus tarczy
- zakres typowymiarowy w średnicach od 216 do 305 mm, dostosowany do większości elektronarzędzi ukosowych na rynku

Zastosowanie

- tarcze przeznaczone dla wymagających użytkowników domowych, majsterkowiczów i hobbystów
- do standardowych prac przy obróce/cięciu drewna
- cięcie elementów z drewna litego miękkiego i twardego, drewna klejonego, płyt stolarskich, sklejki lub płyt LVL, płyt obłogowanych, etc.
- cięcie tarczą pozwala na zachowanie dobrej jakości obrabianego drewna
- mając możliwość regulacji prędkości obrotowej w pilarce ukosowej, należy ją dostosować do typu cięcia i gatunku obrabianego materiału
- możliwość zastosowania także w pilarkach ramieniowych lub w maszynach stacjonarnych

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica zewnętrzna	∅ d [mm] Średnica otworu	B [mm] Rzaz	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	Kąt natarcia °	ilxdo/dp Otwory zabierakowe [mm]	J.m.
○	GT602-0216-0001	0216	30	2,7	2,0	56	GS	-5	otw.COMBO	szt.
○	GT602-0254-0001	0254	30	2,8	2,0	72	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0305-0001	0305	30	3,2	2,0	84	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0216-0002	0216	30	2,7	2,0	48	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0254-0002	0254	30	2,8	2,0	64	GS	-5	otw.COMBO	szt.
●	GT602-0305-0002	0305	30	3,0	2,0	54	GS	-5	otw.COMBO	szt.

INFO:
- otw. COMBO: 2x7/42+2x8,5/46+2x10/60
ilxdo/dp: il - ilość otworów, do - średnica otworów zabierakowych, dp - średnica podziałowa otworów
- producenci pilarek ukosowych w trakcie ważności niniejszej oferty narzędzi GLOTECH, mogą modyfikować swoje produkty w związku z tym prosimy, aby przed zakupem konkretnego typowymiaru tarczy sprawdzić posiadany typ/model pilarki ukosowej (szczególnie ważne w przypadku: średnicy zewnętrznej piły oraz otworu wewnętrznego/osadczego piły)

Do pobrania

F_GLOTECHdoelektro_2025_POL.pdf

Produkty powiązane

GLOTECH - Tarcze z węglikami spiek. (GA-5) do cięcia mat. drewnopoch. - do pilarek ukosowych

GLOTECH - Tarcze z węglikami spiek. (GA) do cięcia mat. drewnopochodnych - do pilarek ręcznych

GLOTECH - Tarcze z węglikami spiek. (GS) do cięcia drewna - do pilarek ręcznych

GLOTECH - Tarcze z węglikami spiek. (GS20) do cięcia wzdłużnego drewna - do pilarek stolikowych

GLOTECH - Tarcze z węglikami spiek. (GS10) do cięcia poprzecznego drewna - do pilarek stolikowych

GLOTECH Steel - Tarcze z węglikami spiek. (GC) do cięcia kształtowników stalowych - do przecinarek