LV020


Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Nowość









Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 2-20mm przy różnej długości całkowitej oraz długości roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw / Prawy-Negatyw / Lewy-Pozytyw

Zastosowanie

2 krawędzie tnące pozytyw, wyrzut wióra w górę, obroty prawe
do cięcia i frezowania w drewnie litym, materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym, małych ploterach frezujących oraz na frezarkach górnowrzecionowych
parametry pracy w DREWNIE: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w PŁYCIE MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV020-0412050P	04	12	050	04	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-0517070P	05	17	070	05	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-0622070P	06	22	070	06	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-0822070P	08	22	070	08	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-0832080P	08	32	080	08	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1032080P	10	32	080	10	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1042090P	10	42	090	10	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1232080P	12	32	080	12	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1242090P	12	42	090	12	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1632080P	16	32	080	16	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1642090P	16	42	090	16	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1662110P	16	62	110	16	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-1672120P	16	72	120	16	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV020-2052100P	20	52	100	20	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-2072120P	20	72	120	20	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV020-20100150P	20	100	150	20	2	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.



Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.



Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z4 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z4 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.



Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z4 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

