




LV031

Frezy pełnowęglkowe wykańczające Z3 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglkowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-25mm przy różnej długości całkowitej
oraz długości roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką
PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw / Prawy-Negatyw / Lewy-Pozytyw

Zastosowanie

3 krawędzie z łamaczem wióra pozytywnym, wyrzut wióra w górę, obroty prawe
do cięcia i frezowania w drewnie litej, materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym, małych ploterach frezujących oraz na frezarkach
górnoprzecionowych
parametry pracy w DREWIE: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-16 m/min
parametry pracy w PŁYCE MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-16 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV031-0622070P	06	22	070	06	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-0822070P	08	22	070	08	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-0832080P	08	32	080	08	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1032080P	10	32	080	10	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1042090P	10	42	090	10	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1052100P	10	52	100	10	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1232080P	12	32	080	12	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1242090P	12	42	090	12	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1252100P	12	52	100	12	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1642090P	16	42	090	16	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1652100P	16	52	100	16	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-1672120P	16	72	120	16	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
○	LV031-2052100P	20	52	100	20	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV031-2072120P	20	72	120	20	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.
o	LV031-20100150P	20	100	150	20	3	PP-pozytyw/ prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.](#)



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z4 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z4 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.](#)



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z4 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)

