




LV320

Frezy pełnowęglkowe wykańczające Z2 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglkowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 3-25 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką
PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

Zastosowanie

2 krawędzie wykańczające, czoło kuliste pozytyw, wyrzut wióra w górę, obroty prawe
do cięcia i frezowania w drewnie litym, materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym, małych ploterach frezujących oraz na frezarkach
górnoprzecionowych
parametry pracy w DREWNI: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w PŁYCI MELOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	R [mm] Promień czoła ostrza	Kierunek obr./Rodzaj spiral	λ ° Kąt osiowy nachylenia spiral	J.m.
○	LV320-0310050P	03	10	050	03	2	R=1,5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-0412050P	04	12	050	04	2	R=2	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-0515060P	05	15	060	05	2	R=2,5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-0622070P	06	22	070	06	2	R=3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-0822070P	08	22	070	08	2	R=4	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-1042090P	10	42	090	10	2	R=5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-1232080P	12	32	080	12	2	R=6	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-1242090P	12	42	090	12	2	R=6	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-1652100P	16	52	100	16	2	R=8	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV320-2050100P	20	50	100	20	2	R=10	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.](#)



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z2 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)

