



LV330

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 10-25 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką
PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

Zastosowanie

3 krawędzie wykańczające, czoło kuliste pozytyw, wyrzut wióra w górę, obroty prawe
do cięcia i frezowania w drewnie litego, materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym, małych ploterach frezujących oraz na frezarkach
górnoprzecionowych
parametry pracy w DREWNI: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w PŁYCE MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	R [mm] Promień czoła ostrza	Kierunek obr./Rodzaj spiral	λ ° Kąt osiowy nachylenia spiral	J.m.
○	LV330-1032080P	10	32	080	10	3	R=5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-1042090P	10	42	090	10	3	R=5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-1232080P	12	32	080	12	3	R=6	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-1242090P	12	42	090	12	3	R=6	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-1642090P	16	42	090	16	3	R=8	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-1652100P	16	52	100	16	3	R=8	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-2052100P	20	52	100	20	3	R=10	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-20100160P	20	100	160	20	3	R=10	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-2552100P	25	52	100	25	3	R=12,5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV330-2572130P	25	72	130	25	3	R=12,5	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2
z czołem kulistym - do obróbki drewna i
tworzyw drewnop.](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
- do obróbki drewna i tworzyw
drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
z łamaczem wióra - do obróbki drewna i
tworzyw drewnop.](#)

