# LV130

# Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Nowość



## Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 12-20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

## Zastosowanie

frezy spiralne 3-ostrzowe do wykonywania frezowań pod kieszenie zamków w drzwiach
do cięcia i frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w DREWNIE: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min
parametry pracy w PŁYCIE MEBLOWEJ: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min

| Katalog | Index | ∅ D [mm] Średnica freza | H1 [mm] Długość robocza | H2 [mm] Długość robocza do podtoczenia/obniżenia | H [mm] Długość całkowita | ∅ S [mm] Średnica chwytu | Z Ilość zębów /ostrzy | Kierunek obr./Rodzaj spirali | λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali | J.m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | LV130-1240150P | 12 | 40 | 095 | 150 | 12 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-1440150P | 14 | 40 | 095 | 150 | 14 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-1440170P | 14 | 40 | 105 | 170 | 14 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-1640150P | 16 | 40 | 095 | 150 | 16 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-1640170P | 16 | 40 | 105 | 170 | 16 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-1840150P | 18 | 40 | 095 | 150 | 18 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-1840170P | 18 | 40 | 105 | 170 | 18 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-2040150P | 20 | 40 | 095 | 150 | 20 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |
| ○ | LV130-2040170P | 20 | 40 | 105 | 170 | 20 | 3 | PP-pozytyw /prawe | 20 stopni | szt. |

## Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

## Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające z fazą Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.