



LV130

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 12-20 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką
PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

Zastosowanie

frezy spiralne 3-ostrowe do wykonywania frezowań pod kieszenie zamków w drzwiach
do cięcia i frezowania w drewnie litej i materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w DREWNI: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min
parametry pracy w PŁYCE MEBLOWEJ: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H2 [mm] Długość robocza do podtoczenia a/obniżenia	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV130-1240150P	12	40	095	150	12	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-1440150P	14	40	095	150	14	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-1440170P	14	40	105	170	14	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-1640150P	16	40	095	150	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-1640170P	16	40	105	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-1840150P	18	40	095	150	18	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-1840170P	18	40	105	170	18	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-2040150P	20	40	095	150	20	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV130-2040170P	20	40	105	170	20	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające z fazą Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z czołem kulistym - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z łamaczem wióra - do obróbki drewna i tworzyw drewnop.](#)

