




LV132

Frezy pełnowęglkowe zgrubne Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Nowy index



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglkowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach 12-20 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką
PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

Zastosowanie

frezy spiralne 3-ostrowe ryflowane do wykonywania frezowań pod kątem
zamków w drzwiach
do cięcia i frezowania w drewnie litej i materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym
parametry pracy w DREWIE: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min
parametry pracy w PŁYCE MEBLOWEJ: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H2 [mm] Długość robocza do podtroczenia a/obniżenia	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spiral	λ ° Kąt osiowy nachylenia spiral	J.m.
○	LV132-1240-95150P	12	40	095	150	12	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1440-95150P	14	40	095	150	14	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1640-95150P	16	40	095	150	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1640-110170 P	16	40	110	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1640-105170 P	16	40	105	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1645-110170 P	16	45	110	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-2040-95150P	20	40	095	150	20	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-2040-105170 P	20	40	105	170	20	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3
pod zamki - do obróbki drewna i
tworzyw drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe zgrubne z fazą
Z3 - do obróbki drewna i tworzyw
drewnopochodnych



Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 - do
obróbki drewna i tworzyw
drewnopochodnych

