LV132 Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych

Nowy index









Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 12-20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
doskonałe wykończenie powierzchni, możliwość pokrycia części roboczej powłoką PVD, która znacznie zwiększa żywotność narzędzia
dostępne wersje: Prawy-Pozytyw

Zastosowanie

frezy spiralne 3-ostrzowe ryflowane do wykonywania frezowań pod kieszenie zamków w drzwiach
do cięcia i frezowania w drewnie litym i materiałach drewnopochodnych
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w DREWNIE: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min
parametry pracy w PŁYCIE MEBLOWEJ: 18 000 - 20 000 RPM, Posuw 4-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H2 [mm] Długość robocza do podtoczenia/obniżenia	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV132-1240-95150P	12	40	095	150	12	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1440-95150P	14	40	095	150	14	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1640-95150P	16	40	095	150	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1640-110170P	16	40	110	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1640-105170P	16	40	105	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-1645-110170P	16	45	110	170	16	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-2040-95150P	20	40	095	150	20	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.
○	LV132-2040-105170P	20	40	105	170	20	3	PP-pozytyw /prawe	20 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 pod zamki - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych]



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne z fazą Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych]



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z3 - do obróbki drewna i tworzyw drewnopochodnych]

