LV420

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2+2 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 6-20 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
2+2 krawędzie tnące - 2 spirale pozytyw i 2 spirale negatyw
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach drewnopochodnych, drewnie litym, plastiku oraz aluminium
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w PŁYCIE MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 6-16 m/min
parametry pracy w LAMINATACH: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 6-16 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H3 [mm] Długość kompresji	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV420-0625070P	06	25	05	070	06	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-0825070P	08	25	05	070	08	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-0835080P	08	35	05	080	08	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-1025080P	10	25	07	080	10	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-1035080P	10	35	07	080	10	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-1225080P	12	25	07	080	12	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-1235080P	12	35	07	080	12	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-1635080P	16	35	07	080	16	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.
o	LV420-1642090P	16	42	07	090	16	2+2	PPN-prawe/ pozytyw-negatyw	20 stopni	szt.

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H3 [mm] Długość kompresji	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV420-2035080P	20	35	07	080	20	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV420-2042090P	20	42	07	090	20	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1+1 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3+3 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych

Frezy pełnowęglikowe z łamaczem wióra Z2+2 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych

Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z2+2 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych