



PT110

Piły LA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego

Promocja



Cechy - korzyści

piły wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej ulepszonej termicznie
proces wycinania dysku realizowany z wykorzystaniem technologii laserowej, która
wpływa na wysoką dokładność wykonania piły
ze względu na ciężkie i często zmienne warunki pracy, narzędzia wykonywane są
również w wersji ze szczelinami kompensacyjnymi i specjalnymi nacięciami
rowki kompensacyjne zwiększają sztywność dysku, odprowadzając wyższą
temperaturę akumulowaną przez piłę w procesie skrawania
równomierność i symetria rozwarcia ostrzy - standardowo produkowane w wersji
ostrzonej i rozwieranej

Zastosowanie

cięcie drewna miękkiego wzdłuż włókien sło
przy doborze piły należy zwrócić uwagę na ilość zębów (podziałkę uzębienia) kierując
się zasadą: - im twardszy i cieńszy przecinany materiał tym mniejsza podziałka
(większa ilość zębów), - im bardziej miękki i grubszy przecinany materiał tym
większa podziałka (mniejsza ilość zębów)
stosowane najczęściej na popularnych pilarkach stołowych/stolikowych i innych
maszynach stacjonarnych

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	J.m.
●	PT110-0115-0001	0115	22,2	1,0	36	LA	szt.
●	PT110-0125-0005	0125	22,2	1,0	36	LA	szt.
●	PT110-0125-0006	0125	22,2	1,2	36	LA	szt.
○	PT110-0160-0003	0160	20	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0180-0001	0180	30	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0200-0001	0200	30	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0200-0002	0200	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0250-0001	0250	30	1,6	36	LA	szt.
●	PT110-0250-0002	0250	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0250-0003	0250	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0300-0001	0300	30	2,0	30	LA	szt.
●	PT110-0300-0002	0300	30	2,5	30	LA	szt.
●	PT110-0300-0003	0300	30	3,2	30	LA	szt.
●	PT110-0315-0001	0315	30	2,0	30	LA	szt.
●	PT110-0315-0004	0315	30	2,5	30	LA	szt.
●	PT110-0315-0002	0315	30	3,2	30	LA	szt.
●	PT110-0350-0001	0350	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0350-0002	0350	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0350-0003	0350	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0350-0009	0350	30	3,5	36	LA	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica zewnętrzna	Ø d [mm] Średnica otworu	S [mm] Grubość dysku	Z Ilość zębów	Geometria zęba	J.m.
●	PT110-0350-0005	0350	90	3,5	24	LA	szt.
●	PT110-0400-0001	0400	30	2,0	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0002	0400	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0016	0400	30	2,8	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0006	0400	30	3,2	24	LA	szt.
●	PT110-0400-0003	0400	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0400-0004	0400	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0450-0001	0450	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0450-0004	0450	30	3,5	24	LA	szt.
●	PT110-0450-0003	0450	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0450-0005	0450	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0500-0001	0500	30	2,5	36	LA	szt.
●	PT110-0500-0004	0500	30	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0500-0005	0500	30	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0550-0001	0550	30	3,2	48	LA	szt.
●	PT110-0550-0002	0550	30	3,5	48	LA	szt.
●	PT110-0630-0003	0630	40	3,2	36	LA	szt.
●	PT110-0630-0001	0630	40	3,5	36	LA	szt.
●	PT110-0630-0002	0630	40	4,0	36	LA	szt.
●	PT110-0710-0001	0710	40	4,0	36	LA	szt.
●	PT110-0800-0002	0800	40	4,5	36	LA	szt.
○	PT110-0900-0003	0900	40	5,0	56	LA	szt.
○	PT110-1000-0003	1000	40	5,0	56	LA	szt.

Legenda:

- produkty na zamówienie fi 80mm - fi 200mm, minimalna ilość do zamówienia: 16 sztuk
- produkty na zamówienie fi 201mm - fi 350mm, minimalna ilość do zamówienia: 8 sztuk
- produkty na zamówienie fi 351mm - fi 450mm, minimalna ilość do zamówienia: 6 sztuki
- produkty na zamówienie fi 451mm - fi 550mm, minimalna ilość do zamówienia: 5 sztuki
- produkty na zamówienie fi 551mm - fi 710mm, minimalna ilość do zamówienia: 4 sztuki
- produkty na zamówienie powyżej fi 5710mm, minimalna ilość do zamówienia: 2 sztuki

Do pobrania

[DaneTech_PT_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_PT_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Piły WA do cięcia wzdłużnego drewna miękkiego](#)
[Piły KB do cięcia poprzecznego drewna twardego i miękkiego](#)
[GO Cleaner - płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn](#)
