




LV430

Frezy pełnowęglkowe wykańczające Z3+3 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglkowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 10-16 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
3+3 krawędzie tnące - 3 spirale pozytyw i 3 spirale negatyw
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach drewnopochodnych, drewnie litym, plastiku oraz aluminium
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie
wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w PŁYCIĘ MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 10-25 m/min
parametry pracy w LAMINATACH: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 10-25 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H3 [mm] Długość kompresji	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV430-1025080P	10	25	07	080	10	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1035080P	10	35	07	080	10	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1225080P	12	25	07	080	12	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1235080P	12	35	07	080	12	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1242090P	12	42	07	090	12	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1635080P	16	35	07	080	16	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1642090P	16	42	07	090	16	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV430-1650100P	16	50	07	100	16	3+3	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające
Z1+1 kompresyjne - do obróbki
materiałów drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające
Z2+2 kompresyjne - do obróbki
materiałów drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe z łamaczem
wióra Z2+2 kompresyjne - do obróbki
materiałów drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z2+2
kompresyjne - do obróbki materiałów
drewnopochodnych](#)

