




LV421

Frezy pełnowęglikowe z łamaczem wióra Z2+2 kompresyjne - do obróbki materiałów drewnopochodnych

Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węgla spiekane
możliwość wykonania frezów w średnicach 8-16 mm, przy różnej długości całkowitej
oraz różnej długości części roboczej
2+2 krawędzie tnące - 2 spirale pozytyw i 2 spirale negatyw z łamaczem wióra
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie
zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania w materiałach drewnopochodnych, drewnie litym, plastiku oraz
aluminium
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie
wiórów i utrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbkowych CNC z posuwem
mechanicznym
parametry pracy w PŁYCE MEBLOWEJ: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 10-25 m/min
parametry pracy w LAMINATACH: 18 000 - 24 000 RPM, Posuw 10-25 m/min

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H3 [mm] Długość kompresji	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
○	LV421-0825080P	08	25	07	080	08	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-0835090P	08	35	07	090	08	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1025080P	10	25	07	080	10	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1035090P	10	35	07	090	10	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1225080P	12	25	07	080	12	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1235090P	12	35	07	090	12	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1245100P	12	45	07	100	12	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1635090P	16	35	07	090	16	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.
○	LV421-1645100P	16	45	07	100	16	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.

Katalog	Index	Ø D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H3 [mm] Długość kompresji	H [mm] Długość całkowita	Ø S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów /ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV421-1652110P	16	52	07	110	16	2+2	PPN-prawe/ pozytyw- negatyw	20 stopni	szt.

Do pobrania

[F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf](#)
[InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf](#)

Produkty powiązane

[Frezy pełnowęglikowe wykańczające
Z1+1 kompresyjne - do obróbki
materiałów drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające
Z2+2 kompresyjne - do obróbki
materiałów drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe wykańczające
Z3+3 kompresyjne - do obróbki
materiałów drewnopochodnych](#)



[Frezy pełnowęglikowe zgrubne Z2+2
kompresyjne - do obróbki materiałów
drewnopochodnych](#)

