LV510

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 - do obróbki aluminium

Nowy index



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 3-12 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
frez jednoostrzowy - pozytyw, posiadający polerowany rowek wiórowy zapobiegający przywieraniu materiału
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania materiałów z aluminium (np. profile z Al.), płyt typu DIBOND?, ALUCOBOND?, etc.
alternatywny frez wykorzystywany do obróbki także tworzyw sztucznych
specjalna geometria ostrza oraz ułożenie spirali pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w PROFILACH ALUMINIOWYCH: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w ALUMINIUM: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
frezy trzpieniowe pełnowęglikowe VHM wykańczające Z1 do obróbki aluminium dostępne są w naszym SKLEPIE WWW - wejdź, sprawdź i zamów

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV510-0312050P.6	03	12	050	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0312060P.8	03	12	060	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0414060P.6	04	14	060	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0420060P.8	04	20	060	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0520060P.5	05	20	060	05	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0530070P.5	05	30	070	05	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0516060P.6	05	16	060	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0520060P.8	05	20	060	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0540080P.8	05	40	080	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0620060P.6	06	20	060	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
o	LV510-0640080P.6	06	40	080	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
	LV510-0818060P.8	08	18	060	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0835090P.8	08	35	090	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-1022070P.10	10	22	070	10	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-1040097P.10	10	40	097	10	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-1235083P.12	12	35	083	12	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-1242080P.12	12	42	080	12	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0210050P.6	02	10	050	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-03212070P.6	032	12	070	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0412070P.4	04	12	070	04	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0412070P.6	04	12	070	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0512070P.5	05	12	070	05	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0540080P.5	05	40	080	05	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0545080P.5	05	45	080	05	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0530070P.8	05	30	070	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0512100P.8	05	12	100	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0540100P.8	05	40	100	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0612100P.6	06	12	100	06	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-0825075P.8	08	25	075	08	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.
	LV510-1235100P.12	12	35	100	12	1	PP-pozytyw/ prawe	30 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 z obniżeniem - do aluminium

Frezy pełnowęglikowe Z1 z ostrzem 90º - do obróbki/zagięć płyt typu Alucobond?

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do aluminium