LV613

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 proste ze spiralą 0° - do obróbki tworzyw sztucznych



Nowość



Cechy - korzyści

frezy pełnowęglikowe - korpus oraz część robocza wykonana z węglika spiekanego
możliwość wykonania frezów w średnicach 3-12 mm, przy różnej długości całkowitej oraz różnej długości części roboczej
specjalna geometria ostrza oraz spirala 0 stopni, pozwala na łatwe odprowadzenie wiórów i otrzymanie gładkiej powierzchni materiału obrabianego
możliwość pokrywania części roboczej powłokami uszlachetniającymi, znacznie zwiększającymi żywotność narzędzia

Zastosowanie

do cięcia i frezowania tworzyw sztucznych, plexi, etc.
frez wykorzystywany również do obróbki materiałów z tworzyw posiadających warstwę z aluminium
stosowane na wysokowydajnych centrach obróbczych CNC z posuwem mechanicznym
parametry pracy w PROFILACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min
parametry pracy w PŁYTACH z TWORZYW: 16 000 - 24 000 RPM, Posuw 2-10 m/min

Katalog	Index	∅ D [mm] Średnica freza	H1 [mm] Długość robocza	H [mm] Długość całkowita	∅ S [mm] Średnica chwytu	Z Ilość zębów/ostrzy	Kierunek obr./Rodzaj spirali	λ ° Kąt osiowy nachylenia spirali	J.m.
o	LV613-0312050P	03	12	050	03	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-0414050P	04	14	050	04	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-0518055P	05	18	055	05	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-0620065P	06	20	065	06	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-0625070P	06	25	070	06	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-0825070P	08	25	070	08	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-0835080P	08	35	080	08	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-1035080P	10	35	080	10	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-1045090P	10	45	090	10	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-1235080P	12	35	080	12	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.
o	LV613-1245090P	12	45	090	12	1	PP-pozytyw/ prawe	0 stopni	szt.

Do pobrania

F_FrezyTrzpienioweVHM_PL.pdf
InstObslUzyt_LV_GLOBUS_pol.pdf

Produkty powiązane

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z1 - do obróbki tworzyw sztucznych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 - do obróbki tworzyw sztucznych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z2 z łagodną spiralą 12º - do pianki i tworzyw miękkich

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 - do obróbki tworzyw sztucznych

Frezy pełnowęglikowe wykańczające Z3 z łagodną spiralą 12º - do pianki i tworzyw miękkich